

什么是二氧化硫腐蚀试验，二氧化硫腐蚀试验那里可以做

产品名称	什么是二氧化硫腐蚀试验，二氧化硫腐蚀试验那里可以做
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司（检测认证）
价格	35.00/件
规格参数	品牌:讯科标准 项目:二氧化硫 地点:深圳市
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	13378656801 13378656801

产品详情

二氧化硫实验就是用来鉴定安全防护—装饰艺术涂层耐蚀性平衡的一种加快腐蚀试验方式。这也是在一个专门具密封性特性的实验箱里，配备有调温、加温和汽体导进装置机器设备。小箱子底端挂有蒸馏水，便于保持一定的环境湿度。要被检测样放置箱里，调整至实验标准的温度湿度后，进入二氧化硫气体，通过一定时间后，观查试件的改变。

具体测试条件与方法如下所示上述。

设环境试验箱的容量为300L，将2L的电阻率低于500uS / m的蒸馏水放置小箱子底端。之后在小箱子中间挡板上摆好被检测样，关掉柜门，将0.2L的二氧化硫气体进入箱里，算时间。

接入电加热器，使箱里温度在1.5h内升到40 ±3 ，并维持。实验以24h为一周期。在每一个时间段内，能够持续在箱里维持24h，可以先在箱里8h，随后在房间里曝露16h。房间内温度应是23 ±5 ，空气湿度为75%。

假如也要进行以内的周期时间，则需要重新拆换蒸馏水和二氧化硫气体。评定标准是实验后外观；去掉腐蚀产物后外观；浸蚀偏差的数量及遍布；个浸蚀点发生之前所通过的时间也。