

柳州西门子授权一级代理商触摸屏供应商采购

产品名称	柳州西门子授权一级代理商触摸屏供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

柳州西门子授权一级代理商触摸屏供应商采购

M06底座，高 100mm，颜色 RAL 7022

附加的机柜底座可使电缆具有较大的弯曲半径（电缆入口在下面），可在底座内进行电缆布线。

机柜底座的颜色总是 RAL 7022。不提供其它颜色的底座。它是随机柜一起交货的。操作员面板的高度可相应变化。

M07电缆连接区，高 200mm，颜色 RAL 7035

电缆连接区由稳固的钢板组成，它增加了电缆连接的灵活性（电缆入口在下面），可以在连接区内部进行电缆布线。它是随机柜一起交货的。操作员面板的高度可相应变化。

注意: 电缆连接区的标准颜色为 RAL 7035。如果机柜需要特殊颜色（订货代码 Y09），则机罩也要涂上这种颜色。

M13从上面进行输入连接

在从上面建立线路连接时，控制柜配备附加盖罩。这个盖罩装有电力电缆的端子连接以及电缆机械支撑的电缆轨、EMC 屏蔽总线和 PE 导轨。

机柜高度相应增加 405 mm。用于从上面连接的母排条交货时已经安装好。运输时，机罩单独供货，必须现场安装。还可使用起重机运输总成（选件M90）。但是，为安装机罩，必须要在现场将这些部件拆除。在起重钩高度较低时，应考虑使用拉绳器。

应在电缆进线的盖罩顶部提供未钻孔的铝质安装板（5 mm 厚）。根据使用电缆数量和横截面，必须在设备侧的该安装板上提供钻孔，以便安装进线电缆密封装置。

注意: 控制电缆仍从下面连接。使用选件M13，从下连接线路的条带不可用。

机罩的防护等级为 IP21。与选件M23和M54组合时，提供附加塑料通风格栅和过滤垫。

注意: 机罩的标准颜色为 RAL 7035。如果机柜需要特殊颜色（订货代码 Y09），则机罩也要涂上这种颜色。防护等级为 IP23 和 IP54 的通风格栅的颜色为 RAL 7035，且无法进行喷漆。

使用选件M60的盖子包括在交付范围内。

M21IP21 防护等级

防护等级为 IP20 的机柜，但带有附加顶盖。机柜高度相应增加 250 mm。

出于运输原因，顶盖单独交货，必须在现场安装。

注意: 顶盖的标准颜色为 RAL 7035。如果机柜需要特殊颜色（订货代码 Y09），则机罩也要涂上这种颜色。

M23IP23 防护等级

防护等级为 IP23

的变频调速柜提供有附加机罩，并在空气入口和出口处有塑料通风格栅。机柜高度相应增加 400 mm。供货范围内包含选件 M60所使用的护盖。运输时，机罩单独供货，必须现场安装。

注意: 机罩的标准颜色为 RAL 7035。如果机柜需要特殊颜色（订货代码Y09），则机罩也要涂上这种颜色。塑料部件（如通风格栅）的颜色为 RAL 7035，且无法进行喷漆。

M54IP54 防护等级

防护等级为 IP54 的变频调速柜提供有附加机罩，并在空气入口和出口处有塑料通风格栅和介质过滤器。机柜高度相应增加 400 mm。供货范围内包含选件 M60所使用的护盖。它们是控制柜内部空气导管的标准部件，可相应地改装。必须要根据当地的环境条件对过滤器进行维护。

注意：防护等级为 IP54 时，必须观察输出电流的额定值降低因子。

运输时，机罩单独供货，必须现场安装。

注意: 机罩的标准颜色为 RAL 7035。如果机柜需要特殊颜色（订货代码 Y09），则机罩也要涂上这种颜色。塑料部件（如通风格栅）的颜色为 RAL 7035，且无法进行喷漆。

M60附加冲击保护装置

变频调速柜具有符合 BGV A2 的标准设计。选件M60在 AC

导轨附近和功率部分上方提供附加盖罩（在手臂可触及的正常范围之外）（只可在 400 V 范围内，变频器高达 250 kW；690 V 范围内，变频器高达 315 kW、防护等级为 IP20 和 IP21 时作为选件选择，否则，将作为标准配置）。

M70EMC 屏蔽母线（从下面连接电缆）

EMC 屏蔽母线用于连接电源和电机馈电的屏蔽电源电缆。使用选件M13和M78时，EMC 屏蔽总线已作为标准配置包括在盖罩下的连接导轨中。

M78上面连接电机接头

控制柜具有一个可供从上面进行电机连接的附加机罩。电力电缆的连接条、机械固定电缆的夹杆、EMC 屏蔽总线和 PE 母线位于盖罩中。

机柜高度相应增加 405 mm。用于从上面连接的母排条交货时已经安装好。运输时，机罩单独供货，必须现场安装。还可使用起重机运输总成（选件M90）。但是，为了安装盖罩，必须在现场将它们拆下。在起重钩高度较低时，应考虑使用拉绳器。

应在机罩顶部提供一块铝制没有打孔的安装板（5 mm 厚）以便送入电缆。根据使用电缆数量和横截面，必须在该安装板上提供钻孔，以便安装现场进线的电缆密封装置。

注：控制电缆仍从下面连接。使用选件M78，作为从下部建立的电机连接标准配置的条带不可用。

注意:

机罩的标准颜色为 RAL

7035。如果控制柜需要特殊的颜色（代码为Y09），盖罩也应涂抹这种颜色。防护等级为 IP23 和 IP54 的通风格栅的颜色为 RAL 7035，且无法进行喷漆。

M90机柜起重运输装置，顶部安装

在单个机柜大宽度达到 600 mm 时，起重运输部件上安装有运输用吊环螺栓。机柜宽度为 800 mm 或更大时，需要使用运输导轨。

Y09特殊机柜漆层

变频调速柜的标准颜色为 RAL 7035。订货时，特殊颜色要用普通文字加以指定。所有 RAL 颜色都可以选择，它们是以粉末涂层的形式提供的。如果驱动变频调速柜需要选件，如电缆接线隔室（订货号M07）、顶盖或遮篷（订货号M21）、盖罩（订货号M23/M54）或上部电缆连接（订货号M13/M78），这些选件的颜色与订购的控制柜颜色相同。塑料部件（如通风格栅）的颜色为 RAL 7035，且无法进行喷漆。

尺寸图380 V - 480 V，110 kW - 132 kW660 V - 690 V，75 kW - 132 kW

从下面进行输入连接，从下面进行的电机连接

防护等级

图标符号

(1) 用于墙壁安装的小天花板高度

(2) 通风格栅

(3) 出气区

(4) 进气区

(5) 电缆从阴影区下面进线

(6) 主控制开关 (见选件L26)

(7) 电源接口 (7a : 电源 , 7b : 电机)

(8) 防护等级选项

(9) 防护等级

IP20

IP21 选件M21

IP23 选件M23

IP54 选件M54

(10) 运输设备

选件为灰色背景。

380 V - 480 V , 110 kW - 132 kW 660 V - 690 V , 75 kW - 132 kW

柳州西门子授权一级代理商触摸屏供应商采购