

# 高弹性环氧改性防腐防水涂料

产品名称	高弹性环氧改性防腐防水涂料
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	NZ:诺知 耐酸、耐碱、耐水24H:不起泡、不脱落、不起皱 山东:淄博
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号（1231）
联系电话	15253509597 15253509597

## 产品详情

### 一、产品介绍：

1. 高弹性环氧改性防腐防水涂料是本公司推出了新技术的防腐、防水涂料。具有耐紫外光，不黄变，不变色，防腐，耐消毒液腐蚀，容易清洁等特点。

### 二、产品优点：

- 1、施工方便：施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的\*防腐、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、本产品无毒、无味、不燃，且可根据需要配成各种彩色涂层。

### 三、适用范围：

- 1、地下建筑工程各部位的防水防腐，如内外墙，护土墙等；
- 2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；
- 3、输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔、污水池.泵房等防水工程；
- 4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；

5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

四、材料用量：厚度1mm为1.2~1.5kg/m<sup>2</sup>，1.5mm为2~2.2kg/m<sup>2</sup>，2mm为3kg/m<sup>2</sup>左右。

#### 五.施工工艺过程

施工准备——基层验收与清理——涂刷基层处理剂——高弹性环氧改性防腐防水涂料施工2遍——涂膜防腐层收头密封——保护层施工——淋水或蓄水试验。