

地砖硫化机，多层推拉模地砖平板硫化机

产品名称	地砖硫化机，多层推拉模地砖平板硫化机
公司名称	青岛青橡机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶南康达联创
联系电话	0532-86112870

产品详情

橡胶地砖平板硫化机：

主要参数	XLB-D550x550x4	XLB-D650x650x2
公称合模力（吨）	50	135
热板规格（mm）	550x550	650x650
热板间距（mm）	150	200
工作层数（mm）	4	2
柱塞行程（mm）	400	400
电机功率（kw）	3.0	3.0
外形尺寸（mm）	2200x900x2200	2200x1200x2400
重量（kg）	3600	5000

橡胶地砖硫化机，橡胶地砖硫化机是生产橡胶地砖的专用硫化机，每层配置两套磨具，轮流硫化，可以有效提高生产效率，同时配置手动推拉模装置，操作更加方便。

橡胶地砖是一种以再生胶为原材料，以高温硫化的方式形成的一种新型地面装饰材料，橡胶地砖是由橡胶颗粒经处理着色后采用胶粘剂包覆混合，再压制而成，主要用于室外，也可用于室内，橡胶地砖由两层不同密度的材料构成，彩色面层采用细胶粉或细胶丝并经过特殊工艺着色，底层则采用粗胶粉或胶粒，胶丝制成。