

# 东西湖化粪池清理吸粪车抽污

产品名称	东西湖化粪池清理吸粪车抽污
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	500.00/件
规格参数	设备:大小型抽粪车 优势:快速响应 服务范围:武汉东西湖
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

## 产品详情

化粪池清理吸粪车抽污，

- 1.厕所：具有围护结构、便器和贮粪设施，供人们大小使用的卫生设施。
- 2.卫生厕所：有墙、有顶，厕坑及储粪池无渗漏，储粪池有盖，厕室清洁，无蝇蛆，基本无臭味，粪便及时铲除。具有无害化处理设施的卫生厕所称无害化卫生厕所。
- 3.粪便无害化处理：是运用物理、化学或生物学的原理和办法以杀灭或去除粪便中的病原微生物、寄生虫卵和操控苍蝇孳生、消除恶臭、防止环境污染，一起还能坚持粪便的肥效，处理后的粪便可以安全地应用于农业。

（一）结构三格式化粪池厕所结构首要由便池蹲位（或坐便器）、过粪管和贮粪池组成。

1、贮粪池贮粪池由二根过粪管连通的三个格室的密封池组成。根据其首要功用依次可命名为截留沉积与发酵池、再次发酵池和贮粪池。三池之间由过粪管联接。有斜插管及倒U形、倒L形管等，但以斜插管为。过粪管采用内径为100~150mmPVC塑料管为宜，也可以用水泥预制、陶管等其它资料、要求内壁润滑。为防止堵塞，考虑粪池的大小与流量，可适当增加过粪管的数量。

2、便器、盖板、清渣口、出粪口便器一般可采用节水型便器。可以是坐便器也可以是蹲便器。格化粪池盖顶留有进粪口和清渣口，进粪口上设备便器，进粪管可采用内径为150mm的PVC塑料或其它管材，要

尽量远离过粪口，并紧贴池壁，以减少水冲力对池内的扰动。在设备便器时可不必水泥固定死，进粪口也可作为清渣口。用防溅式直通便器和水封便器则不必下接进粪管第二池顶应密封，但也要留有清渣口，第三池盖顶留有出粪口，出粪口用盖密封。

3、其它配套物品洁净卫生纸寄存箱，便纸篓、扫帚及刷子，盛水器皿、照明设施、通风设备等。

## （二）容积的核算

1、二池的有用容积应根据运用人数、粪便贮存发酵达到无害化所需的时刻决定，一般要求、第二池的有用容积应确保粪便在其间能存留30天时刻，在第三池存留30天。每人每天的粪尿排泄量约为1.5L，节水型便器的冲刷水量可按每天2.0L核算，所以、二池容积的低核算量不能少于3.5L。第三池容积的大小视用周期而定，一般不小于和第二池之和。假设是水冲式的户厕则贮粪池容积可适当扩展。

2、三格的比例池和第二池的容积不同，对寄生虫卵沉积的效果有必定影响。假设池的容积过小，粪便贮留的时刻短，达不到粪便分解和沉积的意图，粪便和虫卵或许进入第二池，不仅增加了第二池的负担，并且容易构成过粪管堵塞。假设第二池容积相对较小，粪便在第二池停留的时刻短，则粪便无害化处理效果就差。三个池的比例一般应为2：1：3，池贮存20天，第二池贮存10天，第三池贮存30天。

化粪池有用深度为1000mm，多不少于900mm，加上化粪池的上部空间，池深约为1150mm。

（三）过粪管方位过粪管设备的方位关系到粪便活动方向，流程长短，是否有利于厌氧和能否有用阻流粪皮、粪渣、以及坚持一、二池的有用容积，新鲜粪便进入粪池后，多会合在上层构成粪皮，然后逐步疏松崩解，比重较大的下沉构成粪渣，粪皮与粪渣之间为稀粪液。寄生虫卵一般都会合在粪皮和粪渣中，因而，过粪管方位要放在寄生虫卵较少的中层粪液。过粪管方位较好的设置应分别斜插设备在两堵隔墙上：其间池到第二池过粪管下端方位在池的下1/3处，上端在第二池距池顶100mm左右；第二池到第三池过粪管下端方位在第二池的下端1/3或中部1/2处、上端在第三池距池顶100左右，过粪管与隔墙的水平夹角应呈60度。附有关平面图。