

# RDCZ型胀差监视仪

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | RDCZ型胀差监视仪              |
| 公司名称 | 上海芯倍科仪表制造有限公司           |
| 价格   | 1950.00/件               |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海市闵行区中春路988号11幢2楼      |
| 联系电话 | 18201817218 18201817218 |

## 产品详情

### RDCZ型胀差监视仪

技术指标：

1. 量程：0 ~ 50mm (量程由用户自定)
2. 准确度：± 1% (满量程)
3. 环境温度：-20 ~ +100
4. 相对湿度：80%

可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动，即\*\*振动，特别适用于具有滚珠轴承的机器，在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上，故该监测仪可配接磁电式速度传感器，对旋转机械进行连续测量和保护，传感器的安装应特别注意，不会导致传感器振幅减低，以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动，对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况，该监控仪尤其适用。

### 主要功能

实现智能处理：报警 值、 值可通过面板按键任意设置

面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试

30秒不按操作键，可自行回到运行状态

后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子，供记录输出

具有报警延时功能(0~25.5秒任意设置)

## 仪表

测量范围：0 ~ 10 mm/s、0 ~ 20 mm/s(LD)

0 ~ 100  $\mu$ m、0 ~ 200  $\mu$ m(ZD)

频率响应：10 ~ 1000Hz(符合ISO2954标准)

显示精度：1%

输出精度：1%

输出形式：4 ~ 20mA(两路：垂直、水平)

外形尺寸：160 × 80 × 250(mm)

开口尺寸：150 × 75(mm)