

电线电缆削片机 交联电缆切片机

产品名称	电线电缆削片机 交联电缆切片机
公司名称	东莞市禧隆电工机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠工业区
联系电话	0769-85519749

产品详情

电线电缆削片机XL-XP190 (电话:13652527918 叶经理)

一、概述 电线电缆削片机适用gb/t 2951-2008 idt iec 60811 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》标准，对聚合物绝缘及护套材料机械及物理性能测试的要求。

电线电缆削片机可配套完成试样的机械性能试验，热老化试验，热延伸试验及热稳定性试验，从而满足产品达到标准要求。

本机满足实施的《电线电缆产品生产许可证实施细则》，对塑料绝缘控制电缆、额定电压1kv到35kv挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆要求的必备检测设备。满足电线电缆“3c”认证产品有关制样要求。

本机采用光辊控制削片厚度，光辊送料，刀模进行削片，该设备能制备多种电缆试样，具有外观小巧，操作性方便易用。

二、电线电缆削片机主要参数

- 1、工作宽度：190mm；
- 2、削片速度：16.7m/min（上下压辊筒：转速110圈/分钟）；
- 3、上压辊调节范围：0-15mm；
- 4、切片厚度：0.6~3.0mm；
- 5、电源：ac 220v 50hz；
- 6、功率电机：1.1kw；

交联电缆切片机XL-JP400

一、规范概述

交联电缆切片机适用于gb/t2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》标准和gb12706.1-2008、iec60502-1:2004、gb11017-2002等标准试验要求。

交联电缆切片机适用于大型交联电缆以及控制电缆，是制备其绝缘和护套试样的必备试验仪器，配套完成试样的热延伸试验及拉力试验（制作标准哑铃试样），进一步考核试样的机械及物理性能，从而满足产品达到标准要求。

本机为改进型，采用加硬高精度双导杆，并配有精密传动方形丝杆，使设备运行更平稳。除保持原有的横切和中破功能外，又增加了对电缆的切圆截面功能，即切或刨出的圆截面试片，可做厚度，外形尺寸和机械性能的测量。

二、主要参数

- 1、工作宽度：400mm
- 2、切削厚度：0.5-2.0mm（可调）（刻度分度：1mm）。
- 3、切削速度：0.1~330mm/min，可调；出厂时，定速约150mm/min。
- 4、电动驱动：交流调速电机，0.20kw。
- 5、外形尺寸：长1200×宽520×高1300mm。
- 6、额定电压：AC 220V/50Hz
- 7、重量：约120kg