

碳带100mm 300m 条码碳带 蜡基碳带 热转印碳带 有现货！

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 碳带100mm 300m 条码碳带 蜡基碳带 热转印碳带 有现货！ |
| 公司名称 | 广州品安电子科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区石牌西路111号天晟明苑北栋714室 |
| 联系电话 | 020-87573310 |

产品详情

蜡基碳带：

有优良的打印密度和清晰度,保护打印头的防静电背

打印铜版纸不干胶

混合基碳带：

能满足不同被打印材质的需求.耐高温，保护打印头的防静电背涂层 打印吊牌、卡纸、高质量铜版纸

树脂碳带：

卓越的高质，高速打印性能，优异的耐摩擦，耐热，耐腐蚀，耐久性能

打印PET、PVC、哑银等特殊材质

工厂价直接批发条形码碳：

广州品安科技有限公司

电话：020-87573310 传真020-61081881

注意：将碳带色带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带色带产生损坏

增强蜡基碳带：蜡基色带适用于一般用途的打印。货运物流，仓存和百货等
蜡基碳带——持久耐用，价格合理

产品特点：广泛的标签适应性，通用性好。打印效果优异，成本经济。耐高温，可适用于高速打印。
适用范围广，可适应不同被打材质。防静电背涂层易于有效保护打印头。

适用场合：普通标签 发货、仓库和收货标签 外壳和包装标签 发货及地址标签 百货业的标签和吊牌
服装标签 适用介质：涂层纸标签和吊牌（热转印纸、普通铜版纸）聚乙烯薄膜（PE）

聚丙烯薄膜(BOPP) 存放：为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带色带

碳带使用环境：5 -35 ，45%-85%的相对湿度

碳带运输环境：-5 -45 ，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

碳带存放环境：-5 -40 ，20%-85%的条件下存放，不能多于一年