

环氧煤沥青漆 自然固化，施工简便

产品名称	环氧煤沥青漆 自然固化，施工简便
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 储存要求:阴凉干燥处 功能:防腐
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

环氧煤沥青漆—高性能防腐涂料特点1、涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均极好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。2、常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用。环氧煤沥青涂料按其使用功能分为环氧煤沥青底漆和环氧煤沥青面漆两类。冠牌环氧煤沥青漆作为防腐涂料的性价比很高，并通过工程测试表明可安全使用二十年。环氧煤沥青防腐钢管的使用环境：海水或淡水管道外壁防腐、地下输油管道外壁防腐、热力管道外壁、水闸防腐面漆等领域均有较好效果。环氧煤沥青漆是一种双组份环氧焦油涂料，包括底漆和面漆，具有非常好的耐腐蚀特性、耐水性、机械性能和厚涂施工性。环氧煤沥青防腐漆主要用于严重腐蚀环境下的钢结构、压载舱、埋地设施、管道等。

技术要求

颜色	黑色和棕色
体积固体份	53%
挥发性有机化合物含量	395克/升，符合欧盟溶剂排放指令 2004/42/EC,j子类别
闪点	30 以上
涂装膜厚	干膜：100-200微米/道；湿膜：180-370微米/道
理论涂覆率	0.270千克/平方米/100微米

环氧煤沥青漆的使用方法

- 1、准备喷漆的钢材表面要先除去油污，再以喷砂的方法消除钢材表面的铁锈，经过处理以后，还要再次的地方杂质，进行喷漆。
- 2、将涂料进行搅拌，直到桶底无沉积物即可，搅拌状态下的油漆和固化剂要按照一定比例混合，混合时的搅拌要更加均匀，配置好的涂料要放置10-15分钟后再使用，使涂料熟化充分，这样沥青漆才可以充分发挥其性能。喷漆前，还要用专用的金属筛网进行过滤，确保沥青漆的纯净，无杂质。
- 3、喷漆时，要注意天气和温度的变化，原料的配比一般会因为气候、环境的不同而发生变化，在适宜的温度下，沥青漆可以大程度的发挥其性能，大大增加使用寿命。
- 4、要注意混合好的沥青漆要当天使用，因为漆与空气接触时间过长会与空气中的二氧化碳反应，其表面会形成一层涂膜使漆成胶，所以，混合后的涂料存放时间不得超过24小时