

燕山石化LD450

低密度聚乙烯LDPE人造花、盆景家庭日用品注塑成型耐热性

产品名称	燕山石化LD450 低密度聚乙烯LDPE人造花、盆景家庭日用品注塑成型耐热性
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8960.00/吨
规格参数	货号:1137 数量:150 产地:中石化
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

燕山石化LD450 低密度聚乙烯LDPE人造花、盆景家庭日用品注塑成型耐热性

耐水性：水是土工膜与水直接接触的介质，如水库、大坝、水池、建筑物地下、屋顶、卫生间等，与水直接接触，高密度聚乙烯土工膜不溶解于水，不与水水解，吸水性小于0.3%，水蒸气透光度小于10⁻¹³。所以，高密度聚乙烯土工膜具备优良的耐水性。

2.耐酸碱性：在化工企业、镀锌厂、尾矿库浸渍厂等防渗漏工程中，土工膜接触的介质大部分为各类酸碱溶剂，HDPE土工膜能抵御大部分酸、碱、盐溶液的腐蚀，但耐热浓氧化酸的能力有限，所以HDPE土工膜具备优良的耐酸碱特性。

3.耐有机溶剂：在啤酒厂、精炼厂、有机化工企业和其他防渗漏项目中，土工膜接触的大部分介质是无机溶剂，大部分是耐80^{°C}以下的无机溶剂。

4.抗生活物质：表面活性剂是脱氧剂、除垢剂、洗涤剂等的重要组成部分，土工膜在污水槽、污水处理厂、填埋场等的防渗中必须与这种介质接触，普通聚乙烯土工膜抗表面活性剂能力差，不能用以污水池和填埋场工程，但用以环保的高密度聚乙烯土工膜具备很强的抗表面活性剂的能力，其拉伸载荷应力开裂(静载荷拉伸法)为 300h。

对于HDPE防渗膜的电焊焊接，在电焊焊接前要开展当场电焊焊接试验，施工人员要穿平底帆布鞋或软胶靴，禁止穿钉子鞋，以防踩坏hdpe防渗膜防渗膜。布与布焊接的控制温度一般不低于400^{°C}。

同样具备优良的化学稳定性。使用橡胶辊轧制力的一组具备相应厚度的均匀厚度的粘合剂。它能够用

以在衬里系统的层之间传递摩擦应力的恶劣环境中，从而导致土工膜被拉动。