

180度粉末固化烘箱

产品名称	180度粉末固化烘箱
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	内胆材质:优质不锈钢 温控:智能数显PID 温度:300 °
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

固化烘箱-高温固化箱-180度粉末固化炉用途广泛应用于化实验室，实验室，电子通讯，塑料，电缆，电镀，五金，光电，塑胶制品，模具，鞋材，喷涂，印刷，医疗，航天及高等院校等行业。固化烘箱-高温固化箱-180度粉末固化炉性能1、内材质用SUS304不锈钢板，加强钢构骨架设计；2、外材质为SPCC钢板粉体烤漆处理；3、保温材质为高密度纤维棉，保温效果好；4、温度控制为PID微电脑,可自动演算,PV/SV同时显示,按键设定,可设定常温到高温之间的任意温度值；5、定时器设定:0.01秒~9999时（可选择设定小时、分钟、秒）,温到计时,时间至切断加热电流（同时启动报警装置）6、强制水平/垂直送风循环；7、可靠：优良的设计和控制在确保了工艺的可重复性和稳定性；8、满足重型和大批量生产需求。外形尺寸：（根据客户要求定制）内胆尺寸：（根据产品要求定制）温度范围:室温~300摄氏度可调升温时间：=或<45分钟温度均匀：+/-1.5摄氏度（空载测试）功率：4.8KW（根据箱体尺寸大小及温度决定）电源：AC 380V 3 50HZ运风方式：水平运风 / 上下运风 / 左右运风 / 三面运风产品特性：1.外箱体采用2.0mm厚的轧板表面静电喷塑处理；2.内胆采用1.5mm厚的304不锈钢板加工制作；3.保温棉采用高密度岩棉；4.加热元件采用不锈钢带翅片U型电发热管；5.运风电机采用隔热装置安装；控制特点：1.PID自整定、自动恒温、自动计时、温度到后定时报警断电、超温断电、漏电保护、电机过载保护等控制线路保险丝、无熔丝开关等电气配件；器输出，能控制温度之度；