

株洲高速路防撞护栏 鑫隆昌护栏厂

产品名称	株洲高速路防撞护栏 鑫隆昌护栏厂
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

对高速路防撞护栏进行表面处理主要是为了提高高速路防撞护栏的腐蚀能力、延长产品的使用寿命、增强产品的装饰功能的。常见的表面处理工艺为：

- 1、镀锌。清除钢材表面氧化物，合金层表面包裹着锌层，避免钢铁基体与任何腐蚀溶液的接触，且难溶于水，达到理想的防腐效果。
- 2、清洗。对镀锌钢材进行清洗，除去表面灰层及污垢。
- 3、脱脂。使用碱溶液对钢材进行物理脱脂，去除轧制油、机油、铁末。
- 4、表调。对钢材表面的平直度、凹凸处，进行打磨。

- 1、高速路防撞护栏结构简单，节省材料，工程造价较低。
- 2、高速路防撞护栏的材料重量小，便于长途运输。

3、将高速路防撞护栏底部与砖混墙筑为一体，有效克服了高速路防撞护栏刚度不足的弱点，增强了高速路防撞护栏的防护性能。

4、高速路防撞护栏安装简单，不受地形影响，适合丘陵地区，高速路防撞护栏，且抗风化能力强，有效延长高速路防撞护栏使用寿命，节约成本。

我公司服务承诺：

服务宗旨：合理的价格、完善的服务、优良的产品；

着重承诺：公司以优良的产品、过硬的质量、合理的价格、完善的服务来答谢顾客的信赖。

基本要求

1. 所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的质量和规格必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。
2. 不得出现露筋和空洞现象。
3. 高速路防撞护栏上的钢构件应焊接牢固，焊缝应满足设计和有关规范的要求，并按设计要求进行防护。

实测项目

外观鉴定

1. 高速路防撞护栏线形直顺美观。
2. 混凝土表面平整，不应出现蜂窝、麻面。
3. 高速路防撞护栏浇筑节段间应平滑顺接。