

不锈钢双层烟囱公司 旭合环保 上海双层不锈钢烟囱

产品名称	不锈钢双层烟囱公司 旭合环保 上海双层不锈钢烟囱
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

产品详情

不锈钢烟囱是每家每户都有可能会用到的产品，其包含了不少于18%的铬，同时还存在8%的镍与钼、钛、氮等物质，这类的烟囱的整体性能好，可耐多种介质的腐蚀。

不锈钢烟囱安装要有长远意识，我们要积极响应国家节能减排的基本国策，对高耗能空调系统进行改造。排烟“大马拉小车”现象，对设备主机部分进行改造。

不锈钢烟囱厂家也要树立起节能意识，并切实地落实到产品中去，虽说这只是煤改气环保中的一个小项目，但是低碳环保需要从一点一滴做起。

现在国内的经济的发展十分的迅速，每一个电力装置都会增加，烟囱是电厂不能够缺少的工程项目，对于烟囱的要求也在不停的增加。因为烟囱内筒接触烟气而会出现腐蚀，上海双层不锈钢烟囱，同时要严重的影响烟囱的使用时间，同时很多台烟气发生炉共同使用一根烟囱的时候，烟囱的检查和修理能够影响到全部系统的运行，所以就会出现烟囱。

不锈钢烟囱要求使用寿命大于五十年，不锈钢双层烟囱公司，烟囱集体隔热功能不衰减，焊接点不开裂，按照客户供给的实践技术参数，校核烟囱的内径和高度，在锅炉充沛燃料的基础上只管优化烟囱的高度和口径，烟囱在规划上不容许出现热桥，烟囱与主体规划的衔接要充沛考虑到热应力的影响，锅炉烟囱管道内、外壁原料为不锈钢板，双层不锈钢烟囱价格，壁厚依据规范挑选，保温层可选用硅酸铝。

不锈钢扩散头吊装根据计划要求，双层不锈钢烟囱产品制作，烟囱顶部安置5m高喇叭口扩散头。该扩散头用8mm厚不锈钢制作，外部用超细玻璃棉保温，并用2mm厚不锈钢包围。扩散头由6片组成，每片重约2t。为确保扩散头吊装宁静顺利，颠末重复论证采取如下吊装方案:在烟囱筒壁124m处对称安置4榀悬挑单孔井架，井架高度为15m，悬挑井架托架承力于烟囱124m处，4榀单孔井架之间用十字桁架及结合梁连成一个团体。

为确保该体系在吊装进程中团体的稳固性，悬空托架承力于烟囱筒壁处，经现场取样试验其混凝土强度，经计划、谋略确定锚固螺栓直径及托架布局尺寸。由于6片扩散头在高空组合拼装，为确保组装进程万无一失，提前在地面举行模拟拼装，并对每片扩散头法兰接口举行拼装、编号。

不锈钢双层烟囱公司-旭合环保(在线咨询)-上海双层不锈钢烟囱由南京旭合环保设备有限公司提供。不锈钢双层烟囱公司-旭合环保(在线咨询)-上海双层不锈钢烟囱是南京旭合环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱艳明。