

泉州镀镁铝锌光伏支架 实能冷弯厂家 镀镁铝锌光伏支架厂

产品名称	泉州镀镁铝锌光伏支架 实能冷弯厂家 镀镁铝锌光伏支架厂
公司名称	厦门实能冷弯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区工业集中区同宏路689-3号一楼
联系电话	18060939151

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：厦门实能冷弯科技有限公司

目前，热镀锌产品主要包括钢板，螺栓，螺丝，钢管等，其中热镀锌螺栓所占比例较大。长期以来，热镀锌螺栓因其低廉的电镀成本，优异的保护性能和美观的外表而受到人们的青睐。它广泛用于汽车，建筑，家用电器，化工，机械，石油，冶金，轻工业，运输，电力，航空和海洋工程等领域。具有致密性强，镀镁铝锌光伏支架制造商，耐用性好，镀镁铝锌光伏支架价格，维护成本低和的特点，在性能及其对产品形状和尺寸的适应性方面，热镀锌螺栓具有的优势。

一、热镀锌螺栓的结构热镀锌螺栓是非标准零件，分为普通螺栓和带铰制孔的螺栓。根据头的形状来看，热浸镀锌螺栓有六角头，圆头，方头，沉头等样式，其中六角头是常见的。次数用完API KEY 超过次数限制

在热镀锌工艺中，降低锌渣的主要措施如下：对于助镀剂进行过滤，使助镀剂的铁离子含量低于1g/L；第二，尽量缩短热镀锌镀件在锌锅里浸锌的时间，注意热镀锌浸锌时间不要超过2分钟；第三，采用低温热镀锌新工艺新技术，热镀锌液温度在435~445 ° C之间，薄件、Q345材质取下限，泉州镀镁铝锌光伏支架，Q235材质和电力金具取上限；第四，浸没于热镀锌液中的镀具应采用低碳低硅材料制作，而且镀具力求简便，细小，掉在锌锅里的工件一旦发现，镀镁铝锌光伏支架厂，就要及时捞出来；第五，地面上的铁丝不要随着碎锌一同带进锌锅里去；第六，热镀锌工艺中，定期捞锌渣的时候，一定要把锌的温度控制在445度以上，温度是450度。次数用完API KEY 超过次数限制

投入使用，要定期检查它的散热孔以及封口有没有被堵塞，有的话，要及时将灰尘处理掉，光伏并网逆变器产品日常清洗中，要用柔软的干布进行擦洗，不能使用摩擦力太大的擦洗工具。保持产品的良好散热，并使产品处于良好通风环境中。产品拆开外壳的维修保养不建议由非技术人员操作，人员在检修时，应遵守产品上的警告标识，佩戴防静电手套，避免不必要的电路板接触，同时注意手不要直接触碰逆变器的功率器件及散热装置，产品在断电后一段时间内，仍有较高温度 次数用完API KEY 超过次数限制

泉州镀镁铝锌光伏支架-实能冷弯厂家-镀镁铝锌光伏支架厂由厦门实能冷弯科技有限公司提供。厦门实能冷弯科技有限公司为客户提供“ C型钢,光伏支架,U型钢,,太阳能支架,太阳能光伏支架 ”等业务，公司拥有“ 实能 ”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。 ，在厦门市同安区工业集中区同宏路689-3号一楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。