

福禄克仪器仪表

产品名称	福禄克仪器仪表
公司名称	赵琪（个体）
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区
联系电话	0351-2736257

产品详情

类型：高精度万用表

测量电压范围：直流电压 V

测量电流范围：直流电流 测量电阻范围：40M

技术规格	
任意端子和地之间的最大电压	600v
浪涌保护	6 kV 峰值，根据 IEC 61010-1 600 V CAT III；污染等级 2
显示	数字：6000 字，更新速度 4/秒
柱状图	33 段，更新速度 32/秒
电流表工作温度	"-10 °C 至 50 °C
储存温度	"-40 °C 至 +60 °C
电流表电池类型	9 V 碱性电池，NEDA 1604A/ IEC 6LR61
电流表电池寿命	400 小时（典型值），无背光照明

准确度技术规格

直流 mV

量程：

600.0 mV

分辨率：

0.1 mV

	准确度：	$\pm ([\% \text{ 读数}] + [\text{字}]) : 2.0\% + 3$
直流 V	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V $\pm ([\text{读数的}\%] + [\text{位数}]) : 0.5\% + 2$
毫伏交流1真有效值	量程： 分辨率： 准确度：	600.0 mV 0.1 mV 1.0% + 3 (直流, 45 Hz 至 500 Hz) ; 2.0% + 3 (500 Hz 至 1 kHz)
交流电压1真有效值	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1.0% + 3 (直流, 45 Hz 至 500 Hz) ; 2.0% + 3 (500 Hz 至 1 kHz)
连续性	量程： 分辨率： 准确度：	600 1 声音报警器 < 20 时接通, > 250 时关闭; 检测 500 μ s 或更长时的开路或短路。
电阻	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度： 量程/分辨率： 准确度：	600.0 / 0.1 6.000 k / 0.001 k 60.00 k / 0.01 k 600.0 k / 0.1 k 6.000 M / 0.001 M 0.9% + 1 40.00 M / 0.01 M 5% + 2
二极管测试	量程/分辨率： 准确度：	2.00 V / 0.001 V 0.9% + 2
电容	量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度： 量程/分辨率： 准确度：	1000 nF / 1 nF 10.00 μ F / 0.01 μ F 100.0 μ F / 0.1 μ F 9999 μ F / 1 μ F 100 μ F 至 1000 μ F 1.9% + 2 > 1000 μ F 5% + 20%
LoZ 电容	量程： 准确度：	1 nF 至 500 μ F 10% + 2 (典型)
AC amps 真有效值 (45 Hz 到 500 Hz)	量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A 1.5% + 3 20 A 连续过载, 最长 30 秒
DC amps	量程/分辨率： 量程/分辨率： 准确度：	6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A 1.0% + 3

	-	20 A 连续过载，最长 30 秒
Hz (V 或 A 输入) 2	<u>量程/分辨率：</u> <u>量程/分辨率：</u> <u>量程/分辨率：</u> <u>量程/分辨率：</u> <u>准确度：</u>	<u>99.99 Hz / 0.01 Hz</u> <u>999.99 Hz / 0.1 Hz</u> <u>9.999 kHz / 0.001 kHz</u> <u>50 kHz / 0.01 kHz</u> <u>0.1% + 2</u>