

山西朔州水土保持毯 高边坡固土绿化柔性水土保持毯河堤护岸

产品名称	山西朔州水土保持毯 高边坡固土绿化柔性水土保持毯河堤护岸
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:7020 - 7220 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

水土保持毯具备一般防水涂料所不具备的防渗漏实际效果，水土保持毯具备高强度抗拉伸反射性，它良好的韧性和变型水平使之十分适用澎涨或收拢基准面，能够有效摆脱基准面的不匀防渗土工膜地基沉降水土保持毯工程完工后，水土保持毯检查通常是非常严格的，那样，对水土保持毯工程项目检查包括什么内容呢？

- 1、铺装水土保持毯前先要铺装缓冲层，缓冲层运用暗钉圈固定于基准面上；缓冲层钢筋搭接总宽不可低于50mm，铺装水土保持毯时要边铺用压焊机将水土保持毯与暗钉圈电焊焊接；
- 2、两张水土保持毯的钢筋搭接总宽不可低于100mm，下边水土保持毯应压住上端水土保持毯。接缝处电焊焊接时，水土保持毯的钢筋搭接叠加层数不能超过3层；
- 3、水土保持毯的搭接焊缝应使用双焊接，每一条焊接的有效宽度不可低于10mm；
- 4、铺装品质检查及解决。铺装后应采用放大镜，档双层经电焊焊接在一起的水土保护毯呈透明状、没有气泡、即融为一体，说明电焊焊接严实。要保证无纺布和水土保持毯的钢筋搭接总宽，并主要检验焊接质量。