

内蒙古赤峰三维水土保持毯，高边坡固土绿化 水土保持毯河道护坡

产品名称	内蒙古赤峰三维水土保持毯，高边坡固土绿化 水土保持毯河道护坡
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:7020 - 7220 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

底板位置水土保持毯的操作流程：

- (1) 查验已做好的基础垫层，规定基础垫层整齐、清理、整洁、不能有碎石子等脏物，不能有突起物或凹痕（其尺寸不能超过20mm）。
- (2) 铺装防水垫时，垫与垫间的接缝处应分开，不适合产生全线贯通的接缝处。
- (3) 水土保持毯的搭接缝处总宽超过20公分，并且在钢筋搭接位置的正中间位置按每延米0.4kg均匀的上洒平衡胶泥，在顶层钢筋搭接处要平衡胶泥进行密封性，下一层钢筋搭接处也必须按每米0.2kg上洒平衡胶泥。
- (4) 水土保持毯两侧的土工布分别是无防布和编织袋子，铺装时无防布解决着遇河面，则在底版上无防布向下（房屋朝向基础垫层）。
- (5) 水土保持毯应当然松弛与支持层贴实，不应该有折褶、悬在空中。
- (6) 在底版各向界限处铺装膨润土防水毯时，应使防水垫预埋出醉少30公分的容量，便于将来与外墙面砖防板钢筋搭接，在底版现浇混凝土前，将这一30cm水土保持毯从路面先是在板里侧往上翻卷，并且在水土保持毯翻卷的阴角线处增设防潮棒，然后混凝土浇筑底板混泥土，并需要注意在后道工序施工过程中（如防护层及现浇混凝土）不可使这部分水土保持毯遇水后。

