

德仕达 天津智能起重机

产品名称	德仕达 天津智能起重机
公司名称	天津德仕达起重输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津开发区黄海路8号海盈公寓-1706
联系电话	15583165851 15583165851

产品详情

常规的10吨起重机从小车轮至吊钩点距离为1.55米，10吨欧式起重机从小车轮至吊钩点距离为0.74米，相差0.81米，也说是说厂房高度可降低0.81米，厂房总造价会降低不少。10吨单梁欧式起重机采用平直轮，运行更加平稳。欧式的配制高，智能起重机厂家，工作级别可以达到A5。欧式起重机噪音小，运行对厂房的冲击力小，厂房使用寿命增加。欧式起重机的葫芦是硬齿面，承载力大耐磨性强，北京智能起重机，外观时尚潮流，美观大方上档次，可提高整个工厂形象和档次。欧式起重机的应用越来越广，从长远来看，还是值得投入的，采购了欧式起重机，使企业的生产更加、节能、安全。

国内越来越多码头在建或计划建设自动化码头或自动化堆场，由于轨道式龙门吊运行平稳、定位准、作业等优点，堆场主要以轨道式龙门吊来实现自动化作业。传统码头的轨道式龙门吊防撞主要依靠司机眼睛观察、机械层防撞、电控层防撞来实现。机械层防撞通过安装在大车端部的缓冲器实现，天津智能起重机，如果2台轨道式龙门吊相撞，缓冲器会吸收轨道式龙门吊的部分动能，减少冲击。电控层防撞是在轨道式龙门吊上安装雷达、激光、超声波甚至视觉等测距传感器，并在传感器内设定减速距离和停止距离，传感器实时检测前方状况。现有的电控层防撞起作用后，只能低速运行，如果应用在自动化码头上，会严重影响效率，为了提并保证安全性，需要从多个层面进行防撞设计。

随着我国工程建设的迅猛发展，机械设备的使用需求数量和范围也在日益增加。欧式起重

机利用桥架可以灵活地垂直水平输运大型重物，是工业施工之中常用的大型机械设备之一。

欧式起重机通常由机械部件和各种电气设备组成。在起吊和运输货物的时候，电机推动传动装置和高速轴运转，同时通过制动器控制吊钩的停放位置。所以，欧式起重机必须在多种机械和电气部件有机协调下，天津智能起重机，方能正常工作。一旦发生故障，欧式起重机将无法正常工作，甚至会引起桥梁变形、主梁断裂和钢丝绳跳槽等危险。因此，预防和消除故障非常关键。欧式起重机的电气系统主要包括电机、配电柜、照明设备、配电柜等部件。电气故障即电气系统、装置、设备或其某些部件已经不能或将要不能完成预期功能的事件和状态。广义地说，电气故障也可以被认为是使电气系统实现不良特性的任何异常现象。在实际操作过程中，通常采用以下方法来检查电气故障。

德仕达(图)-天津智能起重机由天津德仕达起重输送设备有限公司提供。天津德仕达起重输送设备有限公司是从事“起重机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周晏汐。