

交流接触器CJ20

产品名称	交流接触器CJ20
公司名称	上海欣开电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市翁洋华新工业园区
联系电话	0577-62803638 13780104285

产品详情

用于交流50Hz，额定电压660V（个别等级至1140V），电流至2000A的电力线路中供远距离频繁接通和分断电路以及控制交流电动机，并适宜于与热继电器或电子保护装置组成电磁起动器，以保护电路或交流电动机可能发生的过负荷及断相。本系列产品符合IEC947-4-1、GB14048.4及JB8591.1标准。

2、结构特征 灭弧系统：全系列不同容量等级的接触器采用不同的灭弧结构。CJ20-10和CJ20-16为双断点简单开断灭弧室，CJ20-25为U形铁片灭弧，

CJ20-40~160在380V、660V时均为多纵缝陶土灭弧罩。CJ20-250及以上接触器采用高强度耐弧塑料加装灭弧栅片制成的灭弧罩，其灭弧性能、分断能力均高于同类产品。产品的喷弧距离部分规格和产品的体积与其他同类产品相比有较大幅度的下降，可减少成套箱体体积，节约原材料及安装面积。电磁系统：CJ20-40及以下接触器用双E形铁心，迎击式缓冲；CJ20-63及以上由U形铁芯组成耐热硅橡胶缓冲。CJ20-10的辅助触头可以任意组合，只需改变触桥及少数零件即可，有五种组合：四常闭、三常闭一常开、二常开二常闭、一常闭三常开、四常开。