

美国西特setra钢瓶称CWS321

产品名称	美国西特setra钢瓶称CWS321
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

美国西特setra钢瓶称CWS321

setra CWS321的特性

- 精度为 0.1% 满量程
- 薄型，易于安装
- 比较好的抗 EMI/RFI 功能
- 零点和满程外部可调
- 符合 CE 标准

setra CWS321的尺寸图

setra CWS321的应用

- 气橱和气体分配系统的气瓶称重

Setra 系统的 CWS 321 气瓶称重秤为特气钢瓶称重设计，**度在 $\pm 0.10\%FS$ 便于降低换气成本，缩短停机时间。其压缩枢轴设计使秤体很薄，是放置轻便气瓶的理想选择。

多个应变计元件支撑可解决单个应变计支撑称偏心负载的典型错误。高电阻应变计与附件 RFI 屏蔽相结合，可降低对输出噪声和 RFI 误差的敏感度。CWS 321 型提供可靠性、**度和免维护性能。

气瓶称重秤

300Pounds , 0~60

千克 135 , 0~30

扁平设计易于气瓶装卸

setraCWS321的技术规格

性能参数

物理参数

电气参数 (电压)

精度 $\pm 0.10\%$ 满量程 称台尺寸 9.25" (23.5cm) x 9.25" (23.5cm) 电路 2芯电缆

非重复性 $\pm 0.05\%$ 满量程 标尺高 0.97" (24.6 mm) 输出 4-20 mA1

迟滞 $\pm 0.10\%$ 满量程 称台材料 不锈钢盘 外部负荷 0至800 Ohm

偏心负载 满量程0.10%

(在1英寸处, 二分之一量程负载) 电气终端 10 ft. 电缆或Bayonet电缆末端连接器 较小电源电压 (VDC) $15 + 0.02x$ (接收器加线路的电阻)

过载保护 150%满量程 重量 4.5Kg 较大电源电压 (VDC) $30 + 0.02x$ (接收器加线路的电阻)

热效应 环境参数

补偿范围 -10~+50 工作温度 -10 ~+ 50

零点漂移%满量程/50 $\pm 0.9\%$ 储存温度 -10~+ 60

满程漂移%满量程50 $\pm 0.9\%$

长期稳定性 0.5%满量程/1年