

陶瓷纤维布

产品名称	陶瓷纤维布
公司名称	余姚市亚泰陶瓷纤维制品厂
价格	26.00/公斤
规格参数	
公司地址	浙江省余姚市朗霞街道天中村
联系电话	86-0574-62180028

产品详情

玻璃纤维针刺毡是一种结构合理、性能较好的过滤材料，以玻璃纤维为原料，用刺针对梳理后的短切玻纤毡进行针刺，用机械方法使毡层玻纤之间、毡层玻纤与增强玻纤基布之间纤维相互缠结，纤网得以加固而制成的毡状非织造布过滤材料。

它不仅具有玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率极小、强度高的优点，而且毡层纤维呈单纤维，三维微孔结构，孔隙率高，对气体过滤阻力小，是一种较高速、高效的高温过滤材料。与其它的耐高温化纤毡相比，其具有价格低、耐温更高等特殊优点，但其运行阻力高于一般化纤高温滤材

广泛应用于机电、化工、建筑、交通、汽车等行业的夹层保温及消音系统，及用作绝缘防火材料。

- 1、过滤风速应小于1.0m/min.
- 2、玻璃纤维针刺毡工作温度应小于260
- 3、用于各种热源（煤、电、油、气）高温设备，中央空调管道的保温。
- 4、用于各种隔热、防火材料。
- 5、用于特殊场所的密封、吸音、过滤以及绝缘材料。
- 6、用于各种传热、储热装置的保温。
- 7、用于车、船、飞机等部位作的隔音、绝热、阻热。
- 8、对汽车、摩托车消声器内芯的隔音及发动机的消音。
- 9、彩色钢板及木结构房屋夹层层间隔热保温。
- 10、热力、化工管线保温，保温隔热效果优于一般保温材料。
- 11、空调、冰箱、微波炉、洗碗机等家用行业电器壁板的隔热保温。

12、需要保温、隔热、防火、吸音、绝缘的其它场合。中、无碱玻璃纤维膨体过滤布/袋 中、无碱玻璃纤维膨体过滤材料是应用南京玻纤院技术，采用德国进口膨化设备，生产全膨或三分之二膨体过滤布（袋）。组织有纬二重缎纹、斜纹等。中、无碱玻纤膨体过滤布（袋）产品规格有 120-300mm，具有普通的玻纤过滤材料的性能，同时经高温热洗后使织物组织增强，耐磨性增加，过滤风速增大，使用寿命大大提高。主要用途

中、无碱膨体玻纤过滤布（袋）广泛应用于钢铁、电力、冶金、化工、环保、水泥等行业的除尘滤气。使用工况 长期使用200 -280 ，最佳使用温度90 -220 ，FCA配方工作温度应小于180 ；过滤风速应小于0.8m/min。