

东莞三厢冷热冲击试验机精选厂家销售

产品名称	东莞三厢冷热冲击试验机精选厂家销售
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	德祥仪器:产地东莞 冲击转换时间:8S 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

製冷系統及壓縮機爲了保證試驗箱降溫速率和溫度的要求，本試驗箱採用一套進口德國半封閉壓縮機所組成的二元復疊式水冷製冷系統（需在室外安裝每小時冷卻水量爲10噸的迴圈冷卻水塔，由用戶提供）。復疊式製冷系統包含一個高溫制熱迴圈和一個低溫製冷迴圈，其連接容器爲蒸發冷凝器，蒸發冷凝器是也到能量傳遞的作用，將工作室內熱能通過兩級製冷系統傳遞出去，實現降溫的目的。製冷系統的設計應用能量調節技術，一種行之有效的處理方式既能保證在製冷機組正常運行的情況下又能對製冷系統的能耗及製冷量進行有效的調節，使製冷系統的運行費用和故障率下降到較爲經濟的狀態。

製冷工作原理高低製冷迴圈均採用逆卡若迴圈，該迴圈由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成。其過程如下：製冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力，消耗了功使排氣溫度升高，之後製冷劑經冷凝器等溫地和四周四週介質進行熱交換，將熱量傳給四周四週介質。後製冷劑經閥絕熱膨脹做功，這時製冷劑溫度降低。後製冷劑通過蒸發器等溫地從溫度較高的物體吸熱，使被冷卻物體溫度降低。此迴圈周而復始從而達到降溫之目的。

东莞三相冷热冲击试验机精选厂家****产品特点。

- 1、采用进口控制部件。原装进口压缩机电磁阀、干燥过滤器等冷冻组件。
- 2、控制方式。采用计算机控制，自主开发软件。界面清晰，操作简单。稳定可靠。中、英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
- 3、安全装置。回路保险丝、过电流、无熔丝、超温、压缩机超载、压缩机高低压、欠相、故障指示灯、紧急停止、控制器设定错误等，会自动断电切断整机工作，并进行声光报警提示。