

GBT2423电工电子航天实验箱高低温冲击试验机

产品名称	GBT2423电工电子航天实验箱高低温冲击试验机
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	70004.00/件
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

三箱式冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备。用于测试材料结构或复合材料,在瞬间经极高温以及极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在*短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。

试验箱分高温、放置样品及低温等三个箱体，测试高温时，高温箱门打开，低温箱门关闭。测试低温时，高温箱门关闭，低温箱门打开；有室温状态，便于取放样品；产品不移动，减少产品移动对产品造成的影响，可以接一些敏感电信号监测线；转换时间比较长。

溫度循環系統：

- 1、採多翼離心式迴圈風扇
- 2、FLOW THROWS 送風方式，水準擴散、垂直熱交換弧形迴圈。
- 3、鎳鉻合金電熱絲加熱器

- 4、低溫箱風機採用離心式風機
- 5、高溫箱採用離心式耐高溫高速風機

冷凍系統：

- 1、機械式壓縮二元復疊式製冷方式
- 2、原裝進口省電型高效率壓縮機（德國比澤爾）
- 3、具有自動及手動除霜迴路功能
- 4、斜率式FIN-TUBE 蒸發器
- 5、原裝進口電磁閥、乾燥過濾器、壓力保護開關等製冷元件
- 6、內螺旋式K-Type 冷媒銅管
- 7、用壓縮機高溫旁路來達到製冷機恆溫控制方式，節能環保
- 8、殼管水冷式冷凝器，散熱效果。
- 9、環保冷媒（R404a R23）。
- 10、冷卻水塔及泵浦