

## 两厢三箱可程式循环温高低温冲击试验箱厂家

产品名称	两厢三箱可程式循环温高低温冲击试验箱厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	70005.00/件
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

### 产品详情

三箱式冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备。用于测试材料结构或复合材料,在瞬间经极高温以及极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在\*短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。

试验箱分高温、放置样品及低温等三个箱体，测试高温时，高温箱门打开，低温箱门关闭。测试低温时，高温箱门关闭，低温箱门打开；有室温状态，便于取放样品；产品不移动，减少产品移动对产品造成的影响，可以接一些敏感电信号监测线；转换时间比较长。

两厢三箱可程式循环温高低温冲击试验箱厂家装置：

- 1、無容絲開關
- 2、欠相保護器，過電流保護器，超溫保護器
- 3、預熱區&預冷區

- 4、一段冷凍機高低壓壓力保護
- 5、二段冷凍機高低壓壓力保護
- 6、冷凍機油壓保護，冷卻水塔聯控保護，壓縮機溫升保護，壓縮機電流過載保護，冷凝器散熱不良保護
- 7、空壓器卸壓保護，迴圈馬達溫升保護，換氣延時保護，壓力平衡保護，系統卸壓保護。

氣體式冷熱衝擊試驗箱控制系統：

- 1、原裝進口彩色觸控式冷熱衝擊試驗機專用溫度自動控制器，溫度及時間均採電子式數位設定、數位顯示，精密穩定、操作簡易。
- 2、具備2 Zone /3 Zone/Step 模式設定功能；
- 3、手動、自動除霜設定功能（時間、回數、迴圈）
- 4、RS-232 通訊界面。
- 5、採用PID+SSCR控制方式，可提高控制元件界面使用壽命與穩定性。
- 6、高程式記憶容量，可設定儲存 100 組程式，迴圈設定 9999 Cycles，每段時間 設定 999 Hrs 59Mins，1組程式共20STEP 可做重複執行(REPEAT)動作。
- 7、可設定高溫或低溫單獨運轉，也可選擇低溫區或高溫區優先衝擊試驗之功能。
- 8、單獨設定高溫或低溫時，亦可設定時間控制，時間可達9999分鍾。
- 9、入力信號為“T”型熱電偶。
- 10、曲線記錄功能，控制器軟體自動儲存設備的採樣值以及採樣時刻的時間
- 11、附時序控制界面RELAY (2組),可規劃外部邏輯驅動元件輸出。