

节能水冷式三箱式二箱式冷热冲击试验箱厂家

产品名称	节能水冷式三箱式二箱式冷热冲击试验箱厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	70006.00/件
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

結構設計：

- A、內箱採SUS304耐熱耐寒不鏽鋼板製造
- B、外箱採冷扎鋼板，並噴鐵灰色漆處理
- C、保溫絕緣層耐燃防火 PU + 隔熱玻璃棉(保溫層厚 10.0 cm)
- D、以系統K 型管之熱能作防汗處理
- E、可活動調整柵盤架或不鏽鋼條狀柵盤二個 (每個承重50KG)
- F、採雙道隔熱氣密迫緊,有效隔絕內部溫度泄漏
- G、可外接測試電源線及信號用 (5.0 cm ，選配)

节能水冷式三箱式二箱式冷热冲击试验箱厂家控制系统：

- 1、原裝進口彩色觸控式冷熱衝擊試驗機專用溫度自動控制器，溫度及時間均採電子式數位設定、數位顯示，精密穩定、操作簡易。
- 2、具備2 Zone /3 Zone/Step 模式設定功能；
- 3、手動、自動除霜設定功能（時間、回數、迴圈）
- 4、RS-232 通訊界面。
- 5、採用PID+SSCR控制方式，可提高控制元件界面使用壽命與穩定性。
- 6、高程式記憶容量，可設定儲存 100 組程式，迴圈設定 9999 Cycles，每段時間 設定 999 Hrs 59Mins，1組程式共20STEP 可做重複執行(REPEAT)動作。
- 7、可設定高溫或低溫單獨運轉，也可選擇低溫區或高溫區優先衝擊試驗之功能。
- 8、單獨設定高溫或低溫時，亦可設定時間控制，時間可達9999分鐘。