

莱阳市化工厂用ZC- / 型机械回转反吹扁布袋除尘器

产品名称	莱阳市化工厂用ZC- / 型机械回转反吹扁布袋除尘器
公司名称	泊头市科铭环保设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市
联系电话	0317-5660705

产品详情

ZC- / 型机械回转反吹扁布袋除尘器

采用园形体结构受力均匀，抗爆性通好，结构紧凑，采用高压风机反吹清灰，不受气源条件限制，利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用，严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装，可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。用户选用应注意对温度高，浓度大，颗粒细的粉尘应选用A型，反之用B型为宜，如浓度大于15克/米³前面应加一级旋风除尘器。(对于粗核粉尘可酌性放宽)。袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器地，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。袋式除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器性能的好坏，除了正确选择滤袋材料外，清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此，清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一，也是袋式除尘器运行中重要的一环。 技术性能

规格	过滤面积(m ²)	处理风量(V米/分)	处理风量(m ³ /h)	袋长(m)	袋数(条)	效率(%)	阻力	外型尺寸(直径×高)(mm)	重量(kg)
ZC-24/2	38	1.0-1.5	2280-3420	2.0	1240	>99	>120	1690×4370	1916
B	38	2.0-2.5	4560-5700	2.0	1240			1690×4370	1916
ZC-24/3	57	1.0-1.5	3420-5130	3.0	1240			1690×5370	2086
B	57	2.0-2.5	6840-8550	3.0	1240			1690×5370	2086

ZC-24/4	79	1.0-1.5	4740-7110	4.0	1	24			1690 × 6370	2263
	3B	79	2.0-2.5	9480-11850	4.0	1	24		1690 × 6370	2263
ZC-72/2	114	1.0-1.5	6840-10260	2.2	2	72			2530 × 5030	4150
	B	114	2.0-2.5	13650-17100	2.2	2	72		2530 × 5030	4150
ZC-72/3	170	1.0-1.5	10200-15500	3.2	2	72			2530 × 6030	4868
	B	170	2.0-2.5	20400-25500	3.2	2	72		2530 × 6030	4868
ZC-72/4	228	1.0-1.5	13680-20520	4.2	2	72			2530 × 7030	5587
	B	228	2.0-2.5	27360-34200	4.2	2	72		2530 × 7030	5587

外型尺寸:

规格	过滤面积(m ²)	处理风量(V米/分)	风长(m)	袋数(条)	圈数(%)	袋数(条)	效率(%)	阻力	外型尺寸(直径×高)(mm)	重量(kg)
ZC-144/3	340	1.0-1.5	20400-30600	3.0	3	14	> 99	< 120	3530 × 7145	8900
	B	340	2.0-2.5	40800-51000	3.0	3	14	4	3530 × 7145	8900
ZC-144/4	450	1.0-1.5	27000-40500	4.0	3	14	4		3530 × 8145	11760
	B	450	2.0-2.5	54000-67500	4.0	3	14	4	3530 × 8145	11760
ZC-144/5	569	1.0-1.5	34140-51210	5.0	3	14	4		3530 × 9145	14280

