

QTZ4808塔吊_QTZ4808塔式起重机_山东巨人QTZ4808塔吊

产品名称	QTZ4808塔吊_QTZ4808塔式起重机_山东巨人QTZ4808塔吊
公司名称	浙江众鑫网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波创苑路750号
联系电话	0574-27900062

产品详情

QTZ4808塔吊主要特点

- 1、塔身由标准节构成，互换性强，结构精巧，安装拆卸方便。整机外形为国际流行式，美观大方。
- 2、标准节主枝采用方管制造，坐标镗床进行两端面加工，保证了两端面平面度及塔机整体垂直度的要求，整机重量较角钢塔吊重一成，抗弯、抗扭曲性强，提高了塔机的整体性能。
- 3、金属结构采用二氧化碳气体保护焊进行焊接，保证了整体结构的可靠性。
- 4、先进的检测手段，采用超声波探伤仪、分贝仪进行产品检测。
- 5、自升系统选用了液压顶升成套装置，安全可靠。顶升过程中升降平稳，可以实现架设高度随建筑物升高而变化的需要，是高层建筑施工的理想起重设备。
- 6、起重臂采用双吊点，三角形截面结构，钢性好，安装方便。
- 7、起升机构能满足重载慢就位，轻载快速吊运及快速落钩的需求，提高了工作效率。起升减速机采用知名品牌，保证了起升机整体稳定性，噪声小，运行平稳，可靠性高。
- 8、回转支承采用了国外先进技术、国内知名品牌的回转支承，钢性好，可同时承受轴向力、径向力倾翻力矩，性能可靠。
- 9、回转机构采用液力偶合器+行星齿轮减速机构，具有抗扭能力强，传动比大，结构紧凑，运行平稳，故障率低等优点。
- 10、起升机构和回转机构均可采用绕线电机+电阻器进行调速，使塔机运行平稳，提高了塔机使用寿命。
- 11、超标准性能试验，可吊超过标准二成货物
- 12、油漆：塔机涂敷使用丙烯酸工程机械专用漆。此专用漆是由丙烯酸树脂，进口颜料、优质助剂等组成。漆膜具有优异的附着力；良好的耐化学介质；漆膜光亮丰满，具有良好的保光、保色性；耐腐蚀性、耐油性、耐水性。

中国众鑫二手设备网的访问人群均是二手设备、废旧物资的专业人士、需要二手设备的厂家。网站已有注册会员，并与大型企业合作。设备网 www.cnessbw.com