

自粘胶膜防水卷材 华春防水材料

产品名称	自粘胶膜防水卷材 华春防水材料
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

建筑防渗防漏是建筑物的一项重要功能，随着人们对居住环境的要求也越来越高，建筑防水的理念也不断地发展和更新。随之，hdpe自粘胶膜防水卷材哪家好，环保节能是自粘胶膜防水卷材行业发展硬道理理念也被提到日程上。

目前，自粘胶膜防水卷材行业已经进入一个新的时代，那种靠无序为主要竞争手段的竞争企业和从业人员必将越来越失去市场。而绿色、环保、节能是自粘防水卷材业发展的必然方向。防水公司只有加速研发、提升产品品质、改善生产工艺，才能在市场上稳固发展。

自粘防水卷材业具有一层抵多层、环保装饰、防水耐候、抗紫外线耐老化等特点。自粘防水卷材业是以开发适合我国建筑设计标准，尤其是在外露要求、耐久年限和防水等级较高的建筑防水及施工工程，hdpe自粘胶膜防水卷材价格低，该统系能有效的解决现有防水卷材的环保以及耐久问题。

自粘胶膜防水卷材替代了传统黑色防水卷材带来的城市热岛效应，且绿色为环保颜色，满足当今社会对环保的需求。施工完毕后，表面涂刷高耐候防水涂料，使施工完成外观晶莹剔透，防水效果更加优越，并具有透气不透水特点。

自粘防水卷材拉铺法：

将卷材对准基准线全幅铺开，从一头将卷材（连同隔离纸）揭起，沿卷材幅长中线对折，用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开，注意不要划伤卷材，将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约500mm长，两人合力揭掉隔离纸，对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位，自粘胶膜防水卷材，拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉，慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出，拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性，发现撕裂、断裂应立即停止拉铺，将撕裂的隔离纸残余清理干净后，再继续拉铺。

屋面结构是由隔气层、保温隔热层、或者说防水层、保护层及使用面层等结构层次所组成的情况。而屋面上的高分子自粘胶膜防水卷材施工质量的一个优劣将直接的关系到建筑物的一个使用寿命，所以建议施工人员注意一些小细节。

- 1、在对高分子自粘胶膜防水卷材进行施工时，施工环境温度不宜低于5℃，严禁在雨、雪、雾和五级风及其以上条件下施工。
- 2、基层必须坚固平整，不得有凹凸不平或严重裂缝现象，用直尺检查时，间隙不得超过5MM。
- 3、铺贴前应将基层清扫干净，不得有浮灰。
- 4、基层处理剂选择应与高分子自粘胶膜防水卷材相溶，喷沫应均匀。
- 5、应先做好节点和排水比较集中的部位。
- 6、铺贴高分子自粘胶膜防水卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲。
- 7、管道、设备、预埋件应在施工之前安装完毕，严禁在已做好的高分子自粘胶膜防水卷材上，凿眼打洞或放置尖硬重物。

自粘胶膜防水卷材-华春防水材料由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。自粘胶膜防水卷材-华春防水材料是山东省寿光市华春防水材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙华荣。同时本公司还是从事聚乙烯丙纶防水卷材，聚乙烯丙纶防水卷材厂家，聚乙烯丙纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。