

增强型pvc防水卷材生产厂家

产品名称	增强型pvc防水卷材生产厂家
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

PVC防水卷材特点如下：

- (1) 拉升强度高，伸长率好，热尺寸变化率小；
- (2) 具有良好的可焊接性，接缝热风焊接后与母材融为一体；
- (3) 具有良好的水汽扩散性，冷凝物易排释，跑到基层的湿气、潮气易排出；
- (4) 耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透；
- (5) 低温下（-25℃）仍有具有良好的柔韧性；
- (6) 使用寿命长，且无环境污染；
- (7) 表面可反射紫外线照射，吸收热量少，温度低；
- (8) 卷材幅面宽，施工、产品损耗小。

铺设隔汽层

隔汽层采用聚乙烯膜或聚膜，其厚度不应小于0.3mm，铺设应平顺、松弛。隔汽层之间搭接宽度为100mm，使用双面丁基胶带粘结；在搭接和收口部位、屋面开孔及周边部位的隔汽层，采用宽度不小于10mm的双面丁基胶带密封。

铺设岩棉保温板

保温层采用容量为180kg/m³岩棉保温板，厚度不小于50mm，要求在500N的点荷载作用下变形量不大于5mm。铺设时平行于屋脊方向铺贴，按照保温板长度将两端采用固定件固定，宜采用带塑料套管的固定件。屋脊缝隙采用发泡胶填平缝隙。

聚（简称PVC）防水卷材，是以聚树脂为原料，掺加增塑剂、改性剂、剂、紫外线吸收剂及其它补充剂等挤出而成的新型高分子防水卷材。

PVC防水卷材有均质卷材、复合卷材、内增强卷材等形式，卷材对基层的要求是由材料的适应性决定。如复合土工布的PVC卷材，通常可以用在人工湖、垃圾填埋场等，对基层要求很宽，只要没有尖锐物体就行。在工程上发挥PVC卷材优势的是，内增强型卷材用于大型厂房屋面防水。

对于穿过砼墙板的预留套管收口部位用铝压条固定，电钻钻孔，增强型pvc防水卷材生产厂家，其间距约为25cm，用螺丝刀上紧子攻丝，不得有松动现象，上面用密封胶密封。对于不穿出砼墙板的预留套管收口部位待PVC防水卷材此部位时采用聚氨酯等密封材料密封收口。

底板周边（立面周围）不小于30cm的范围内应满粘。立面采用满粘法施工。

焊接时，待焊升温，先用干布擦干净焊缝，将焊平口伸入焊缝处，将卷材用热风吹至表面熔融，用压辊压实。使焊缝处有亮光提浆。待温度降至常温时，用木柄弯针检查焊缝是否有虚焊、脱焊、漏焊。

增强型pvc防水卷材生产厂家由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。“PVC防水卷材,高分子聚乙烯丙涤纶防水卷材”选择山东省寿光市华春防水材料有限公司，公司位于：山东寿光台头农行营业大楼北临，多年来，华春防水坚持为客户提供好的服务，联系人：孙华荣。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华春防水期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。