

# 德国瑞好地暖分水器

产品名称	德国瑞好地暖分水器
公司名称	湖南惠祥科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段59号顺天城801室
联系电话	0731-84426088 13467695793

## 产品详情

一、瑞好地暖分水器的介绍 REHAU 分水器的原料是优质的抗脱锌黄铜。它能确保分水器的长期运行在水流流速和温度较高的情况下，不发生腐蚀和泄漏。通过分水器的温控阀、温控器，可以手动或自动控制水温和流量，满足您对于舒适度和节能度的双重要求，您可以象空调一样，以液晶面板编程的方式对系统进行控制。脱锌铜预装式带调节集水器由内置锁闭阀及记忆功能的进水分水器R553S和带预设温控头的回水集水器R553V，2个R588可调方便接管的支架和便识别标签组成。进水分水器具有内置锁闭阀来调节每个分路的流量及记忆功能，方便定位锁闭阀的开启位置。该记忆装置是由R558调节的特制圈，限制锁闭阀的最大开启位置，是流量调节保持稳定。调节时，用R558的锥部全部打开特制圈，然后，用R558六角端将锁闭阀完全关闭，接着按照图纸要求将锁闭阀拧开到所需位置然后将记忆圈拧到锁闭阀顶部。

二、瑞好地暖分水器的特点 高密度锻造，硬密封、硬连接 主管与支管整体无缝，彻底“绝漏” 轴向静密封防漏技术 分体式管接头，根据地暖管选配相应规格的管接头 卡扣式墙面安装支架，便于快速安装 黄铜本色，经特殊防腐工艺处理

三、瑞好地暖分水器的技术参数 材质：黄铜（59-1） 公称压力：PN10 介质温度：1...110  
主管通径：截面积约为4.5cm<sup>2</sup> (DN32) 支管距离：50mm 连接端口：1寸外螺纹  
控制阀门：连接M30 × 1.5mm，行程3mm 四、瑞好地暖分水器的包括 分水器的（进水）  
集水器（回水） 末端三通 自动排气阀 排水阀 流量平衡调节阀 恒温阀及调节手柄  
安装支架 注：管接头要另买，根据地暖管直径另配