

山西挤密桩基施工设备租赁 山西挤密桩基施工 精诚建业地基

产品名称	山西挤密桩基施工设备租赁 山西挤密桩基施工 精诚建业地基
公司名称	山西精诚建业地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区亲贤北街79号茂业天地小区2栋2604
联系电话	13623646058 13623646058

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西精诚建业地基基础工程有限公司

山西挤密桩基施工

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，山西挤密桩基施工直径800mm挤密桩施工，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，山西挤密桩基施工方案，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

强夯机是建筑工程施工的设备，主要用来对松土压实处理。强夯机操作的时候有些需要注意的事项，接下来我们来详细的介绍一下。

1、担任强夯工作的主机，应按照强夯等级的请求通过核算选用。用履带式起重机作主机的，应履行履带式起重机的有关规定。

2、强夯机的工作场所应平坦，门架底座与夯机着地部位应坚持水平，当下沉超越100mm时，应从头垫高。

3、强夯机械的门架、横梁、脱钩器等首要构造和部件的材料及制造质量，应通过严厉查看，对不契合规划请求的，不得运用。

山西挤密桩基施工

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，山西挤密桩基施工直径800mm挤密桩施工，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

桩基施工安全注意：

- 1、钻机设备较重，施工场地必须平整、宽敞，并有一定硬度，避免钻机发生沉陷。
- 2、在进行高空作业的时候，要做好必要的保护措施，避免出现危险。
- 3、根据不同地质情况，山西挤密桩基施工单位，施工中要加强泥浆管理，严格保证泥浆质量确保泥浆对孔壁的撑护作用。
- 4、遇到硬土层时，为加快钻进速度，可先钻小孔，然后再扩孔。
- 5、为防止孔斜和超挖过大，每次下钻都要对准孔位，尽量采用原位卸土的方法。

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，山西挤密桩基施工设备租赁，山西挤密桩基施工直径800mm挤密桩施工，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

按照击的施工方法进行连续的强夯施工，当强夯置换击数大于或等于18击时，夯坑每次打到一米五的深度，大约3到5击的时候临近提锤困难，装载机用砂将夯坑填满后继续强夯，重复3到5次；普通点夯击数大于或等于10击，一般不加填料。当夯沉量渐渐减弱或者连续两击平均夯沉量符合收锤标准时就可以达到收锤标准。

强夯机提锤移动到第二点按照点的施工方法依次进行施工。夯坑达到一定数量后，填写夯坑验收单，然后请监理工程师验收签字，填平夯坑。强夯施工队如果有隆起值超过二十厘米的，说明施工场地含水量

很高，山西挤密桩基施工，或者有软弱下卧层，应当停止夯击，解决完问题后就能继续施工。强夯置换完工后，进行场地平整。间隔七到十四天后，再进行普通点夯。

山西挤密桩基施工设备租赁-山西挤密桩基施工-精诚建业地基由山西精诚建业地基基础工程有限公司提供。山西精诚建业地基基础工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在山西太原的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。精诚建业地基带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！