

重庆拓奥环保有限公司 医院手术室设计 攀枝花医院手术室

产品名称	重庆拓奥环保有限公司 医院手术室设计 攀枝花医院手术室
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆拓奥环保工程有限公司

手术室装修建筑装饰的材料品种繁多，目前比较通用的就有电解钢板、彩钢板、千思板、卡索板等。而随着科学技术的发展，医yuan建设要求的提高，越来越多的新型板材逐渐被应用到医yuan建设中。

- 1、电解钢板气密性较好，耐化学腐蚀性强，但其施工难度较大，工期长，并且容易造成二次污染。
- 2、卡索板亦有称为格拉斯板的，主要由西欧进口，卡索板导热系数低，同瓷砖相同，节能效果好;表面硬度大，抗划能力和抗撞击能力强;施工方便，美容医院手术室装修公司，不燃烧，防水;色彩丰富，颜色不受紫外线和有机化学试剂影响;改造方便，不会导致因焊接和喷涂等造成的手术室二次污染，没有开裂和掉皮、生锈等问题，可以节省墙体厚度所占面积。但造价高，不易变形，施工时产尘严重。
- 3、千思板也称高温高压层层聚合树脂板，抗倍特板，它具有抗冲击、防潮、耐磨、易于清洁、防化学侵蚀、防止微生物寄生、防静电、环保、防火等特性，但千思板的造价比较高
- 4、安全消毒板不仅施工工期短，不会造成二次污染，还具有很好的气密性以及防火、耐腐蚀性，价格适中，所以受到越来越多的医yuan青睐，应用面积也逐渐扩大

手术室安装

手术室的限位装置应当安装拧松限位器相符的安装螺栓。把限位器装置确定嵌入到动力梁的导轨上，首先移动门体确定门体的开闭位置，然后确定限位器的位置。设定限位器装置的位置时，应使吊挂装置碰到限位器的胶垫后停止，用六角扳手确定拧紧固定安装螺栓，然后确定各个部件的牢固性。

重庆拓奥环保工程有限公司成立2014年坐落于美丽的重庆，承接各种高难度不同等级、规格，不同行业的无尘、无菌、恒温恒湿车间系统工程、净化工程系统。

净化空调设计要求

净化空调系统应使洁净手术部处于受控状态，医院手术室装修，应既能保证洁净手术部整体控制又能使各洁净手术室灵活使用，洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统，设计参数符合《医院洁净手术部建设标准》的规定。

气流组织

- (1) 洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，攀枝花医院手术室，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区域。
- (2) 洁净手术室采用铝合金喷塑天花板送风装置送风，其送风装置尺寸分别应不少于百级 $2.4*2.6$ ，万级 $1.4*2.6$ 。
- (3) 洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上下 0.5 米，洞下边离地面不低于 0.1 米。
- (4) 无菌辅房洁净走廊为上送风下回风，送风口送风。
- (5) 清洁走廊采用送风口送风，上送上回风。

重庆拓奥环保有限公司(图)-医院手术室设计-攀枝花医院手术室由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公司是一家从事“手术室安装,无菌室安装,无尘车间安装,实验室安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“手术室安装,无菌室安装,无尘车间安装,实验室安装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使拓奥环保在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！