

# 二次元测量机二维影像测量仪

产品名称	二次元测量机二维影像测量仪
公司名称	昆山精坐标精密机械有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市开发区邵泾路98号
联系电话	0512-57814016

## 产品详情

### 影像测量仪JINGZUOBIAO1212型

测量行程：120\*120\*200 精度指标：3+L/200 功能介绍：

元素测量：测量点、线、圆、弧、角度、椭圆，规定点数测量矩形，自动识别点、线、圆、弧。

元素构造：中心点构造、交点构造、中点构造、线构造、圆构造、角度构造。

元素预置：点、线、圆、弧。图形处理：座标平移，工件摆正。任意轴摆正，座标系重置。

图形放大，图形缩小，图形平移，图形打印图形选中，取消选中，图形删除。

设置放大，图形缩小，图形打印圆形选中，取消选中，图形删除。

设置影像的灰度，饱和度，对比度，影像保存为BMP格式。

多种寻边模式，电脑自动取点，自动识别圆、弧大大提高采点速度。影像支持S端子输入；影像大小640\*480mm。测量数据直接发送到AutoCAD中，测量的图形可以dxf文档保存。测量数据可发送到WORD，Excel中，进行统计分析，可画出简单的Xbar-

S管制图，求出Ca，等各种参数。多种语言界面切换。影像测量仪JZB1212型技术参数：

?行程(X, Y, Z)：120 mm X 120 mm X 200 mm ?光栅尺分辨率：0.001mm (X、Y)

?变焦物镜倍率：0.7 X -- 4.5X ? 摄像机：1/2 " CCD 摄像机 ? 工作距离：75 mm ? 物方视场：14 mm

~ 2.2 mm ? 总放大倍率：30X ~ 190 X ? 照明：顶端照明、底端照明均采用白色LED光源，亮度可调节

? 电源：220 V , 50 Hz ? 控制方式：手动 ? 测量精度：( 3+ L /200 ) μ m

影像测量仪苏州精坐标JINGZUOBIAO3020型 影像测量仪价格 影像测量仪维修 影像测量仪报价

影像测量仪厂 影像测量仪生产商 影像式测量仪配件 中山影像测量仪 影像测量仪软件 影像测量仪设备

影像测量仪保养