

电缆防爆密封接头 安徽海瑞科|按需定制

产品名称	电缆防爆密封接头 安徽海瑞科 按需定制
公司名称	安徽海瑞科自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区观棋路
联系电话	18156003537 18156003537

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽海瑞科自动化科技有限公司

对于密封圈式引入装置，依靠挤压弹性密封圈使弹性材料变形来固定和密封电缆；对于浇封式引入装置，依靠浇封剂固化产生的紧固力来固定和密封电缆。同时电缆火灾还具有特殊的危险性，那就是如果二次控制回路失灵，极易造成事故的扩大。防爆电缆是除具有低电容、低电感的特点外，还采用了加强屏蔽层，使其具有的屏蔽性能，故抗外界电磁场干扰、抗射频干扰以及抗电场耦合的能力都较强。

由于电缆全都是用无机物（金属铜和氧化）组成，它本身不会引起火灾，不可能燃烧或助燃，由于铜的熔点是1083、氧化镁的熔点是2800，因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电，是一种真正意义上的防火电缆。通常电力线路太长时，电缆都需用热缩电缆附件 - 热缩电缆中间连接头和冷缩电缆附件 - 冷缩电缆中间对接头对多根电缆进行连接。让电能到达用电地点。有时为了突出该项，把此项写到前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。

电缆线路中间部位的电缆接头称为中直接头，而线路两末端的电缆接头称为终端头。它的主要作用是使线路通畅，使电缆保持密封，并保证电缆接头处的绝缘等级，使其地运行。有时为了突出该项，把此项写到前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。电缆接头故障点的温度是由低到高慢慢变化的，也就是说故障点的不会突变的，根据分析，电缆防爆密封接头，如果我们在电缆中直接头处安装了光纤测温系统，就能及时准确地监测到电缆运行温度参数，当电缆温度发生异常时，我们就能及时发现故障隐患并及时对其进行处理。

电缆防爆密封接头-安徽海瑞科|按需定制(在线咨询)由安徽海瑞科自动化科技有限公司提供。安徽海瑞科自动化科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽海瑞科——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市经济开发区观棋路，联系人：俞经理。