

安庆集装箱竹胶板 安徽金宇乐|优良材料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 安庆集装箱竹胶板 安徽金宇乐 优良材料 |
| 公司名称 | 安徽金宇乐建材商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市长丰县双凤开发区宝湾国际市场 |
| 联系电话 | 18856440949 18856440949 |

产品详情

竹胶板采用手工组坯，严格按照对称原则、奇数层原则和相邻层竹片纹理相互垂直的原则进行组坯。要求面板用材质好的竹片，材质较次的竹片作背板。竹胶板施工性能好：钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢膜，可以根据施工需要加工成各种形状的模板。竹胶板还广泛应用于各种集装箱、包装箱，汽车和火车底板、家用地板、室内天花板、门板、家具等。竹胶板既可以作普通结构板材使用，也可以通过板材接长和表面处理用作车厢底板。

拆除竹胶板时不能用力过猛，拆下的模板、扣件、配件应该及时运走整理，拆除的钢模应逐块传递下来，集装箱竹胶板，不能直接抛掷。竹胶板的接长与表面处理包括端头铣斜面、斜面涂胶与搭接，热压接长、纵向裁边、板面涂胶与加覆纲丝网，再次热压使板面胶层固化和压出网痕等工序。为了防止竹胶板“鼓泡”现象，在热压后通常采用三段减压的工艺。一段由工作压力降到“平衡压力”，第二段由“平衡压力”降到零，第三段由零到热压板完成开张。

竹胶板定型干燥，为了防止竹片在干燥过程中产生卷曲变形，必须采用加压干燥的工艺与设备，使湿竹片在压力下加热，在解除压力时，排除水分和自由收缩。竹胶板工艺特点，带沟槽等厚竹片的制备，将大径级毛竹横截成竹段，再蒸煮软化，然后加热加压，将弧形竹块展开成平面。再经过双面压刨将其加工成无竹青、黄的等厚竹片。竹胶板底层由一层

或一层以上的竹片编制而成，通过上压而成后加入一层微薄木面压制而成。保留竹材的硬度、耐磨，同时还具备木材的密度小特点，适合用来制作高质量家具和室内装饰物。

安庆集装箱竹胶板-安徽金宇乐|优良材料由安徽金宇乐建材商贸有限公司提供。安徽金宇乐建材商贸有限公司为客户提供“竹胶板,桥梁板,木模板,建筑模板,木方”等业务，公司拥有“金宇乐”等品牌，专注于板材等行业。，在合肥市长丰县双凤开发区宝湾国际市场的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：喻经理。