

地漏防臭地漏新润爽深水封合金双用直通

产品名称	地漏防臭地漏新润爽深水封合金双用直通
公司名称	赵建平（个人会员）
价格	42.00/个
规格参数	型号:F10-505 类型:防臭地漏 规格:F10-202
公司地址	中国 北京市宣武区 白广路6号
联系电话	86 010 67570286 13910821178

产品详情

型号	F10-505	类型	防臭地漏
规格	F10-202	材质	多款供选
水封高度	60（毫米(mm)）		

产地：上海

规格：dn50-f10(适用于50或大于50下水管)

面板材质:合金镀铬双用

内芯材质:工程塑料(abs)

安装高度:130mm或130mm以上

产品设计:

- (1)防臭水封高度：60mm设计
- (2) v型单回路同芯变径设计加大排水水流空间，使流量更大，不易堵塞
- (3)内芯主体由abs材料构成，不生锈、不失效，没有任何助动装置，内无繁杂的易损结构，可承受强酸碱及80摄氏度高温的液体。产品结实耐用。
- (4) 内芯上部加装耐高温橡胶圈，使密封更加紧密真正做到100%防臭、防菌虫、防堵塞。
- (5) 提供人性化专业清洗提手，让您尽量避免接触有害细菌，全方位保证您的身心健康。

安装要求使用说明:

购买前请确定您家的情况是否在我们安装要求范围内。长芯安装的高度为大于130mm(顺着管道从地面一直捅到底的深度)；适应的管径大于等于50mm管径。请注意：（一）、如果您家正在装修,安装前请您务必先把地漏的防臭内芯取出保存好,这样做的目的是为了避免泥沙掉进内芯，而影响到内芯的防臭效果。待家里装修完毕打扫干净后再把内芯装上就可以正常使用了。（二）、如果是改造安装请按以下步骤安装就可以了：1、拆除旧的地漏，即拆除原地漏上的箅子及扣碗，露出下水管。取出内芯保存好，等安装好面板后装入，把面板和连接件相连。

2、操作时先用布将排水管堵住，以防掉入杂物造成堵塞。分别在原地漏口的内沿和本地漏大面板的下沿涂抹适量的白水泥砂浆，将其覆盖在原地漏口上。注意平面应底于地面少许，排水口应与下水管道对齐（很重要哦）；

3、将内芯放入地漏连接件内（内芯顺时针是锁紧，逆时针为打开取出），放入拦发网，盖好箅子即可；

4、地漏安装好后务必在24小时后等水泥凝固后再使用；