

高温材质GH3030钢板抗拉强度 冷轧钢板出口包装要求 供应数量

产品名称	高温材质GH3030钢板抗拉强度 冷轧钢板出口包装要求 供应数量
公司名称	无锡晟隆创钢业有限公司
价格	320.00/千克
规格参数	品牌:晟隆创 包装:木托 检测:光谱仪
公司地址	无锡市新吴区硕放薛典北路82号B4085
联系电话	0510-83110683 13376220968

产品详情

高温材质GH3030钢板抗拉强度 冷轧钢板出口包装要求 供应数量！！

无锡晟隆创钢业有限公司是一家从事哈氏合金、蒙乃尔、因科乃尔、因科洛伊、镍基合金、高温合金、耐腐蚀合金的无缝管、圆棒、钢板、管件的生产厂家，并致力于发展成为合金材料行业的大型企业集团。

公司位于江苏省无锡市 - 新区运河旁，公司成立于2006年，总设计生产能力年生产2200吨。公司拥有先进的设备：2吨，5吨，10吨中频熔炼炉；三台真空感应炉；中高温热处理电炉等设备。检测设备包括：炉前直读光谱仪，分光光度仪，化学分析实验室、机械性能实验室（硬度试验机）、金相实验室、超声波无损检测等。

不锈钢材质有;201，202，301，304，304L，TP304H,321，316，316L，310S，TP347H，17-4PH(0Cr17Ni4Cu4Nb)，17-7PH(0Cr17Ni7Al)，15-7PH(0Cr15Ni7Mo2Al)，1Cr13，2Cr13，3Cr13，4Cr13，9Cr18，9Cr18Mo，9Cr18MoV，1Cr17Ni2，Cr12，Cr12MoV，300系列，400系列，500系列，600系列等

三、镍基合金钢系列

镍基合金钢材质有：哈C276 (0Cr15Ni60Mo16W5Fe5)，蒙乃尔400，蒙乃尔K.500，NS111(Incoloy800)，NS322(HastelloyB-2)，NS142(Incoloy825)等。

GH3030固溶强化型高温合金是早期发展的80Ni-20Cr固溶强化型高温合金，化学成分简单，在800℃以下具有满意的热强性和高的塑性，并具有良好的抗氧化、热疲劳、冷冲压和焊接工艺性能。合金经固溶处理后为单相奥氏体，使用过程中组织稳定。主要产品是冷轧薄板，也可以供应棒材、环件、丝材和管材等变形产品。主要用于800℃以下工作的涡轮发动机燃烧室部件和在1100℃以下要求抗氧化但承受载荷很小的其他高温部件。GH3030具有较强热加工及冷加工性能，用于制作各种化工设备及配套配件。

以促进突出问题整改为原则，以不断改善现场环境、工作效率和效果为目的，该厂组织开展安全标示可视化清理改善活动，清理完善现场各类安全标示145个，可视化合规程度明显提升；开展“事故处置规范管理”改善活动，通过查找以前事故处置流程、通报、整改情况，完善事故管理流程；开展粗轧机设备使用维护检修规程现场轧辊装配培训，持续提升设备标准作业水平、管理水平；开展离线探伤技能提升活动，修改完善探伤操作岗位规程，同时针对性开展了岗位培训，固化改善成果。