

路基拱形骨架模板-生态拱形骨架模板-公路拱形护坡模板

产品名称	路基拱形骨架模板-生态拱形骨架模板-公路拱形护坡模板
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

[路基拱形骨架模板-生态拱形骨架模板-公路拱形护坡模板](#)

生态拱形骨架护坡模具施工中用到的砂浆、砌筑片石必须符合相关技术要求。制备砂浆时，根据理论配合比和砂的含水量来确定施工配合比，所用到的设备是磅秤、搅拌机、手推车等，利用磅秤称量砂以及水泥的重量，放进搅拌机拌和，拌和时间控制在3~5min内，为保证拌和均匀，拌和3遍以上。砌筑片石前，需将片石放置在水中湿润，以便片石和砂浆能有较好的粘结度，从坡底依次分层向上砌筑。生态拱形骨架护坡模具砌筑前看基面是石质还是土质。在砌筑时需将片石平整的、面积较大的一面朝向外侧。在砌筑次片石时，需用坐浆方式砌筑，河道拱形骨架护坡模具砌筑前先用一定厚度的砂浆铺面片石的一面，然后铺置层片石上，保证它们之间没有脱空的情况，不同层次片石在砌筑时应错落有致。

拱骨架护坡模板。使用路基拱骨架护坡模板比较简单。将搅拌好的水泥放入路基边坡拱骨架护坡模板中。模具中的水泥均匀后，可在阳光充足的地方干燥脱模。公路拱骨架护坡钢模生产的拱形水泥部件主要用于支撑部分山体，可加固山体和岩石，因为铁路将建在山体两侧或中间。为保护铁路安全，列车将顺利进行。同时，为保护山地水土资源，公路拱骨架护坡钢模将用于生产。采用现浇工艺主要是因为很多项目都有一些要求。此外，预制件尺寸大，运输不便，所以预制加工方将用于生产