

环氧耐磨地坪漆生产厂家 环氧耐磨地坪漆 丰尔雅涂料公司

产品名称	环氧耐磨地坪漆生产厂家 环氧耐磨地坪漆 丰尔雅涂料公司
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

产品详情

环氧地坪施工方法

注意事项

- 1、雨、雪、雾天气时不宜施工，以防止产生白雾现象；
- 2、现场封闭不好及存在交叉施工时不宜施工，已防止颗粒划伤等现象发生；
- 3、材料混合后应在30分钟内使用完毕，涂装间隔时间12~24小时。
- 4、眼睛、皮肤不得接触本产品。
- 5、储存在远离火源的通风阴凉干燥之处，环氧耐磨地坪漆销售商，严禁与水接触
- 6、涂布时发现砂粒或其他杂质，应立即清除；
- 7、地面未干时，严禁进入工地现场。

注：未经公司认可，禁止加入任何稀释剂，否则后果自负。

特长用途

整体美观、色彩多、用于肉联厂、水厂、机械厂、服装厂、食品厂、学校等地面的涂装。

手上沾有油漆该如何去除

- 1.当手上沾有油漆时我们可以使用橄榄油在手上进行涂抹，轻轻搓几下，充分浸透一会，过几分钟用肥皂进行清洗，用这样的方法不仅可以清除干净油漆还可以做到不上手。
- 2.我们也可以使用花露水，将花露水涂在沾有油漆的部位，停留五分钟后用肥皂进行清洗，便可以轻松的将油漆清洗干净。
- 3.我们也可以使用食用花生油，将花生油涂在沾有油漆的位置，之后用洗洁精进行搓擦，就可以将油漆清洗干净。
- 4.我们可以使用来清洗，用涂一点在沾油漆的地方，环氧耐磨地坪漆，再用肥皂进行清洗。

日照市丰尔雅涂料有限公司生产加工环氧地坪漆，环氧面漆，车间环氧耐磨地坪漆，环氧底漆，环氧耐磨地坪漆生产厂家，质量好，价格便宜，欢迎选购

油漆涂刷后，漆膜在规则的工夫内未干燥的，称之为“慢干”：漆膜干结成膜后仍有粘手感，称之为“回粘”。

发生这种景象的主要起因有：

- (1) 双组份或多组份油漆的配比不当，固化剂量太少。
- (2) 漆膜过厚
- (3) 施涂时前道漆未干又涂第2道，形成地层未干、表层干燥。
- (4) 环境过于湿润，温度过低。
- (5) 被漆物存有油污等。
- (6) 涂刷技艺、技艺差。

防止步履：

- (1) 按说明书求告进行配比，垄断前充实搅拌。
- (2) 1次涂刷不宜过厚，一般为0.5毫米。
- (3) 每涂刷1次须待干燥、经打磨后在涂第2次。
- (4) 留神环境前提的变卦，做好防潮、防低温工作。
- (5) 拔除被涂物外面的油污等。

环氧耐磨地坪漆生产厂家-环氧耐磨地坪漆-丰尔雅涂料公司由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照市丰尔雅涂料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为船舶用涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事日照防腐油漆，日照防腐油漆价格，日照防腐油漆哪家好的厂家，欢迎来电咨询。

