

# 常州人工陶粒滤料检测各种滤料测试

产品名称	常州人工陶粒滤料检测各种滤料测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

提供水处理用滤料相关项目，涉及石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、\*\*煤滤料以及水处理用人工陶粒滤料等多种产品的检测。

### 水处理滤料种类检测标准

1、石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、\*\*煤滤料：CJ/T 43-2005《水处理用滤料》

2、人工陶粒滤料：CJ/T 299-2008《水处理用人工陶粒滤料》

### 质量标准

细度模数：2.2-3.7、表观密度 (kg/m<sup>3</sup>)：2540、含泥量 (%)：1.5、泥块含量 (%)：1.0、空隙率 (%)：43、\*\*物含量 (%)：、轻物质含量 (%)：、碱活性(%)：、颗粒级配 (区)：II、堆积密度 (kg/m<sup>3</sup>)：1450、贝壳含量 (%)：、云母含量 (%)：、坚固性 (失重)(%)、绿Cl离子含量 (%)：0.00001

筛孔尺寸 (MM) 0.16、0.315、0.63、1.25、2.5、5.00

标准规定值 (%) 100-90、92-70、70-41、50-10、25-0、10-0

河沙是\*石在自然状态下，经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，其成份较为复杂、表面有一定光

滑性，杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑，比较洁净，来源广；河沙没有味道，海沙有盐味。

河沙对建筑业有着的贡献。但是海沙则相反，海沙中常混有贝壳和盐分，大部分海沙含有过量氯离子，会腐蚀钢筋混凝土当中的钢筋、终导致建筑结构的破坏,在一定程度上会缩短建筑物的使用寿命。