

伊顿山特UPS电源3C15KS 15KVA/12KW技术参数

产品名称	伊顿山特UPS电源3C15KS 15KVA/12KW技术参数
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:伊顿山特 型号:3C15KS 15KVA 用途:计算机/服务器/医疗设备
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

伊顿山特UPS电源3C15KS 15KVA/12KW服务器/计算机监控/数据中心/医疗设备储备电源

YITENSANTE伊顿山特UPS电源3C15KS参数，伊顿山特UPS电源15KVA/12KW现货，伊顿山特UPS电源安装/更换电池

伊顿山特UPS电源结构

UPS电源应具有以下几个主要部分组成

- 输入/输出隔离变压器
- 输入隔离和保护
- 整流/充电器模块
- 电池后备电源部分
- 逆变器模块
- 静态旁路模块
- 维修旁路部分
- 输出隔离和保护

- 开机控制模块

伊顿山特UPS电源15KVA技术参数

- 输入电压 380V \pm 15%
- 输出电压 380V-10%/+15% 及220V-10%/+15% (输出接线口不少于5个)
- 输入频率 50Hz \pm 5%
- 电压稳定率 \pm 2%
- 输入功率因数 >0.95
- 输入谐波反馈THDI <5%
- 输出功率因数 0.8
- 频率稳定率 \pm 0.05%
- 线性负载失真度 < 2%
- 工作方式 在线式
- 非线性负载失真度 < 5%
- 噪声水平 65dB
- 总谐波失真度 < 3%
- 过载能力 125% (10分钟)
- 效率 > 90%
- 电池后备时间 新设备UPS后备时间2小时 (规范30min以上)
- 电池 进口原装免维护铅酸电池 (蓄电池经销商需提供厂家授权证明书)
- 输出波形 正弦波
- 工频耐压 2500V/1min
- 防护等级 IP30或以上

UPS设计应符合。数据通讯接口为485接口，具有远程维护、监控功能、故障报警。

伊顿山特UPS运行方式

UPS输出侧运行供一级、二级用电负荷。UPS带的静态开关和旁路。旁路的额定容量与整流逆变回路一致

。当旁路电源相位、频率偏差可能导致UPS输出回路短路时，应采用防止不同步切换的保护措施。

伊顿山特UPS电源3C15KS运行条件

除非特殊要求，UPS装置安装在通风良好的房间内，并满足以下条件：

高/低气温：30 /-2.3

年平均温度：20.7

相对湿度：78%

风速：28.7m/s

海拔高度：> 1000m

蓄电池的正常操作环境温度为25，但若无特殊说明，在环境温度为0——40 时，应能正常工作。