

气雾罐,铝罐,马口铁气雾罐美国DOT压力容器认证恒标标准技术

产品名称	气雾罐,铝罐,马口铁气雾罐美国DOT压力容器认证恒标标准技术
公司名称	杭州恒标标准技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DOT 型号:气雾罐认证 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道义盛路143号二楼
联系电话	057189692251 18969950100

产品详情

美国DOT 压力容器认证 Part178 subpart B雾气罐，气雾罐，铝罐认证

管制部门：

美国管道和危险材料安全管理局 (PHMSA)主要负责为危险材料以及天然气和危险液体管道颁发 DOT 特别许可证和批准。特别许可授权一个人执行 PHMSA 法规之外的功能或不执行 PHMSA 法规当前要求的功能。批准授权运输指定的危险材料（即爆炸物）或根据 PHMSA 规定执行指定的危险材料功能（即气瓶重新测试器）。

危险品安全

PHMSA 主要负责颁发 DOT 特别许可证和批准危险材料条例 (HMR)。特别许可证是一种文件，它授权一个人执行 HMR 当前未授权的功能。批准是根据 HMR 授予的特定权限颁发的文件（例如，该权限涵盖爆炸物、有机过氧化物和化学氧气发生器的批准）。

DOT压力容器Part 178气雾罐类型

DOT-2P :

*大水容量不

超过1升, *大内径不超过3

英寸 (7.62厘米), *小厚度0.007英寸 (0.1778毫米), 爆破压力不小于240psig (1.66Mpa)

DOT-2P1: 符合DOT-2P的所有要求。不允许侧封, 底部有泄压系统, 设计验证实验符合178.33c-2(b)的要求。

DOT-2Q: *大水容量不超过1升, *大内径不超过3英寸 (7.62厘米), *小厚度0.007英寸 (0.2032毫米), 爆破压力不小于270psig(1.86Mpa)

DOT-2Q1: *大水容量不超过0.4L, *大内径不超过2.1英寸 (5.33厘米), *小厚度0.0085英寸 (0.2159毫米), 不带泄压系统的爆破压力不小于320 psig (2.21Mpa)

DOT-2S: *大水容量不超过1升, *大内径不超过3英寸 (7.62厘米), 符合178.33b-7设计验证测试

认证流程:

提供申请文件, 产品技术文件

授权美国代理人

向PHMSA提出申请

PHMSA完成评估并且批准