

双开口穿线管

产品名称	双开口穿线管
公司名称	天津帕帕吉诺塑胶制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	天津市津南区海河工业区聚兴道9号
联系电话	022-28746855 18302267306

产品详情

双开口穿线管

关键词：双开口穿线软管，双开口穿线管，尼龙双开口管，双开口软管

双开口穿线软管采用进口改性原料制成，是波纹管种的高新产品，高韧性，高抗冲，弯曲性能好，高耐温，表面光亮，耐摩擦、耐化学腐蚀、阻燃、电气绝缘性>200M，不含卤素环保阻燃，广泛应用于机床、汽车线束、电子、机械线束等领域。

材料：阻燃PA6

温度：-40 —+120 (500H,+150)

防火性能：UL94, V2等级

化学性能：耐碱，矿物油，燃料等

应用：汽车、船舶、机械工程、电子工业，开头装置等

优点：柔韧性好，安装方便，从内管穿入，电缆不易受损，高保护性，耐压，装满电缆不裂开，弯曲到最小半径电缆不会脱管，阻燃

双层开口 软管	内径 (mm)	外径 (mm)	弯曲半径(mm)	包装(m/卷)	重量 (kg/100m)

8.9	13.8	55	50	3.5
12.8	18.7	75	50	6.1
20.0	25.8	105	50	8.2
24.8	31.4	125	50	11.8
31.4	41.9	170	50	19.0