

# DF9011智能转速监测保护仪

产品名称	DF9011智能转速监测保护仪
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

## 产品详情

旋转机械特别是蒸汽透平，转速突然飞升是最危险的情况之一，有可能带来灾难性的后果。机组启动、停止时的升、降速测量，如何快速通过临界转速，都是极其重要的，主要适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械转速的监控和保护。本装置具有高度智能化，实现全面板操作，适宜长期在线监测，无需现场维护

主要功能 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴转速的监视和保护. 功能说明：1. 具有速度测量显示功能，最大测速99999转/分，五位数码管显示。2. 报警功能，当所测速度超过任一报警设定值时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号，保护被监控设备。3. 报警值、齿数、时间可通过前面板按键设置。4. 对超速事件具有存储功能，以备查询。5. 对传感器或输入电路故障具有指示功能。6. 设有自检功能7. 设有电压、电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。技术参数：1. 输入信号：X-CZ磁阻式传感器、XD系列电涡流传感器、X-HE霍尔传感器，正弦波或脉冲输入，输入电压有效值0.3-20V2. 显示方式：3位数码管显示，0.02%n（n为显示仪的示值r/min）1个字3. 测量范围：1~99999转/分，4. 输出接口:电流：4~20mA 负载 500Ω，电压：1~5VDC 负载 5KΩ 4. 报警接点容量：AC220V/3A，DC28V/3A6. 工作环境: 温度：0~55℃ 相对湿度：95%7. 工作电源：交流 220VAC10% 50Hz 功耗 10W8. 安装方式: 盘式9. 整机尺寸：160（宽）80（高）250（深）mm10. 开孔尺寸：152（宽）75（高）mm

