

# KR-939B3型风机安全监控器

产品名称	KR-939B3型风机安全监控器
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

## 产品详情

[本系列仪表的大多数产品均有较强的运算、比较、执行、报警等处理能力。风机安全监控器采用了自行研制开发，采用进口集成电路制造商定制生产的专用集成电路，它不仅汇集了目前自动控制系统中各类调节仪表的大部分功能，同时还集成了 CPU、I/O接口、EPROM和D/A转换等电路，辅以博采众长、精心编制、反复调设的使本仪表独具以下特色：1、仪表硬件大幅度减少，系统的组成结构合理简单。在用户申请范围内，多种输入信号兼容换。2、采用了优化设计，工艺显著改善，没有调整电位器，所有的校准和功能设定可全部通过键盘由软件完成。3、可设定三路独立报警值，报警模式，报警延时。4、输出电源短路保护功能，短路无损坏本仪表。](#)

基本误差：0.2%FS ± 1个字 显示分辨：三组四位LED数码管

输入信号：标准电流4 ~ 20mA

报警输出：两级双限报警，上下限选择，独立数字设定，或禁用。继电器输出触接点电容量AC220V/2A

模拟输出（选项）：4 ~ 20mA输出，与4 ~ 20mA输入成正比（负载电阻 500 Ω）

通讯接口（选项）：隔离串行双向通讯接口RS485、RS422、RS232、Modem，波特率300 ~ 9600bps可设定

馈电输出：DC24V/200mA

供电电源：AC85 ~ 265V/4W，\*\*\*供电电压AC220V

环境温度：0 ~ 50 ℃ 环境湿度：<85%RH 面板尺寸：  
80mm × 160mm × 125mm (宽 × 高 × 深)

盘装开孔尺寸：(76+0.7 mm) × (152+0.7 mm)