

# KR -939B4智能风机安全监测仪

产品名称	KR -939B4智能风机安全监测仪
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

## 产品详情

适用于对各类大、中型旋转机械和运动设备（如风机、水泵、减速机、轴承座、滚动磨擦体等），进行\*\*的振动安全和温升安全在线监测。可实现四个参数独立设定、两级报警、连锁停机、网络通讯等多种功能二、主要技术指标 测量精度： $\pm 0.3\%FS+1$  响应速度：0.01 秒 报警功能：上限、下限、上回差、下回差、取消 输入信号：4-20mA（三线制）或（两线式） 继电器接点容量：AC220V 5A 供电电源：AC220V  $\pm 10\%$  <6W 工作环境要求：温度：0-50 、相对湿度、<85%，无腐蚀性气体，无震动场合。三、安装方式1.外型尺寸：80mm（宽）\*160mm（高）\*125mm（深）2.开孔尺寸：76mm（宽）\*152mm（高）\*125 mm（深）四、配套传感器概述TCPP3型三参数安全监控探头为不锈钢全封闭防水结构重量约0.8kg。探头是以外螺纹形式，安装于风机减速箱的螺纹安装孔中。探杆插入减速箱内，从而获取减速箱中润滑油温度、润滑油油位和箱体振动信号，完成变送输出。螺纹规格和探杆插深需在定货时申明。