

生产/注塑机保温套/图/注塑机保温套/案例/注塑机保温套/节能节电

产品名称	生产/注塑机保温套/图/注塑机保温套/案例/注塑机保温套/节能节电
公司名称	昆山能生源节能设备有限公司
价格	18.00/套
规格参数	
公司地址	江苏 昆山市 张浦镇德国工业园
联系电话	86-051236601119-8008 18912682488

产品详情

SUNGN Y是一家专业注塑机保温套的服务公司，注塑机保温套，注塑机保温套厂家，注塑机保温套价格，注塑机保温套节能，省电15%-35%，注塑机保温套，降低车间温度3-8℃，注塑机保温套，6-8月回收投资成本。SUNGN Y是一家技术力量雄厚、国内首家引进德国及日本技术|专业研发|生产|销售|注塑机保温套|厂家直销。

(SUNGN Y)产品适用于不同型号、规格的注塑机料筒的保温使用，可对料筒部位量身定做。

一、设计基础 1、安装注塑机节能保温套后，节能保温套表面温度需降到55℃以下。

2、为方便设备检修，节能保温套可实现简易化的拆除及再安装，不影响性能，减少人力负担。

3、隔热采用耐高温、环保的保温材料，不含石棉。二、产品特性 1.

保温效果好，耐高低温（耐高温1270-280℃，耐低温 - 70℃）2.

化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀，防霉变。3.

防火阻燃（防火A级 - 不燃，GB8624-2006,德国标准DIN4102，A1级）4. 耐老化，耐气候性 5.

防水，防油：具有良好的憎水性能，防油污二、产品特点：1.绝热保温效果好。

2.方便拆卸，易于安装，方便维修保养。3.可以反复使用，使用寿命长。4.

强度高，即柔软又有韧性，易弯曲包扎。5.可根据保温部位量身定做，加工非标产品。

6.产品适应性：适用于不同温度，不同形状的注塑机料筒位置进行保温。7.

环保，无污染：对人和环境完全无害。8.产品外观漂亮整洁，表面可擦洗 9.

改善工作热环境，防止人员烫伤三、性能指标：1.导热系数：0.035W/M·K—0.045

W/M·K±0.005（常温下）2.耐高低温：耐高温1270-280℃，耐低温 - 70℃ 3.阻燃性能：不燃 4.

密度：100-220Kg/m³ 5.厚度10~100MM 6.吸湿率：<5% 7.绝缘性：不导电。四、经济效益 1、节电

：经一线测试本产品的平均节电率都在15%-35%。其经济效益显著，能为各企业减少不必要的开支。直接为企业增效，降低经营成本，提高竞争力。据测算，仅节电一项，约不到一年就可收回保温套的成本。

2、效应：避免因机台发热圈加热时表面的热量损失，且直接降低车间温度，减少车间的降温系统，又改善工人的工作环境，机台又能得到很适合的温度，至使加热器的稳定得到保障，缩短启动时间，提高生产效率产品质量，直接降低生产成本。其间接又能节电15%—35%。3、效果：减少发热圈、继电器的

起动的频率，延长机台的发热圈、继电器的寿命，减少故障的维修，克服了附加损耗。在安装节能保温隔热套后，注塑机炮筒的温度可从371度降至55度以下，可显著降低车间温度，尤其在夏天可大幅改善员工

操作环境。先进创新工业保温隔热技术-----尽在（SUNGN Y）

SUNGN Y是一家专业注塑机保温套的服务公司，注塑机保温套，注塑机保温套厂家，注塑机保温套价格，注塑机保温套节能，省电15%-35%，注塑机保温套，降低车间温度3-8℃，注塑机保温套，6-8月回收投资成本。SUNGN Y是一家技术力量雄厚、国内首家引进德国及日本技术|专业研发|生产|销售|注塑机保温套|厂家直销。