

# PSU/PPSU苏威P-1700 D-3000 R5000 5800 5100 5500塑料颗粒原料

产品名称	PSU/PPSU苏威P-1700 D-3000 R5000 5800 5100 5500塑料颗粒原料
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	42.30/吨
规格参数	品牌:苏威 型号:5001 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

## 产品详情

大家供给的塑料原料有EVOH、POM、PPO、PC、PBT、PEI、PC/ABS、PC/PET、PC/PBT、PA6、PA66、PA12、PMMA、ASA、PPS、PES、PPSU、PA46、PA9T、LCP、PVDF、PTFE、PEEK、ABS、SPS等工程塑料。并为广大群众提供一些塑料原材料以及物性表datasheet、化学物质安全生产资料资格证书MSDS、ROHS检测报告、SGS汇报、REACH环保证明、FDA证实、UL证书及出厂证明COC/COA汇报等。愿同多方客人合作双赢，共创美好未来。

合作品牌有日本斗山、宝理、帝人、旭化成、东丽、发光、日本可乐丽、合成化学、法国的阿科玛、国外苏威、美国杜邦、拜耳公司(朗盛)、美国SABIC(GE)、LNP、RTP、DOW、TICONA、德国巴斯夫、赫斯特、西班牙DSM、德国瑞士EMS、山都平TPV等；

长期性高价回收二手工厂库存量边角余料，不分型号规格原产地，塑料原料、工程塑料。

比如：EVOH：F101A、F101B、L171等可乐丽原材料扑克，长春市EVOH、合成化学EVOH系列产品原材料扑克等

PC：110、1100、2805、2405、6555等

工程塑料系列产品--PESU,PSU,PPSU,TPU运用和使用价值

ABS：757、747、727、765A、奇美系列产品，台化15E1、15A1、121H等

PC/ABS : AC2300、AC3100、C6200、C6600、C2950等

PMMA : VH001、MF001、8N等。

PA : 101L、101F、FR50、ST801美国杜邦系列产品、1300S、FR370、1300G旭化成系列产品、B30S、B3EG3、B3EG6、A3X2G5德国巴斯夫等以及其它型号规格。

POM : F20-03、M90、M90-44、K300、500P、100P、527UV等型号规格

PBT :B4300G3、B4300G6、B4406G6、1100等型号规格

TPU、PP、PBT、PS、PPA、PPS、PA46、PA9T、PA12、PPO、PVDF、PEI、PSU、PEEK、PFA、PVDF、FEP、PTFE聚苯硫醚等PPsu工程塑料的应用特点？

白浪

PPSU工程塑料具备如下所示应用特点:PESU(聚醚砜)，PSU(聚砜)，PPSU(聚苯乙烯砜)是一种耐热的不定形热固性塑料，熔融温度达到200 之上。其特点是高尺寸稳定性和优良物理性能，且这种特性不会因为温度上升而损害，如图所示。

PESU，PSU，PPSU本身有阻燃等级，在所组成的很多塑胶中无需提升额外无卤阻燃剂，仅1.5mm薄厚便可做到UL 94 V-0的阻燃等级。这种塑胶因具备好一点的绝缘性、高耐高温衰老性良好的抗溶解特性，特别适合生产制造长期性处于宽环境温度的高应力元器件，环境温度从-50 到 180 。

PESU，PSU，PPSU在电气设备电子行业内的典型性运用如下所示：

电磁线圈产生器、插头连接器、隔离开关和电磁阀元器件

显示灯对话框和转换开关、插座、灯盖和波导管

热屏蔽掉，感应器，处理芯片媒介，处理芯片拖盘

熔断丝机壳

隔离开关

## TPU

聚氨酯弹性体TPU 具备多功能的特点，使之变成用于数据传输和能量传输的\*\*原材料。TPU具备阻燃等级、比较高耐磨性能、耐溶剂性、出色的超低温软性、抗微生物菌种特征和耐酸碱/植物油脂特性。在特定工业领域中，具备非常高的优点。

TPU广泛应用于不同类型的工业应用。

如工业自动化里的绝缘电线机壳和射频连接器，及其车辆、航天和建筑行业里的电缆线。

BASF TPU Elastollan系列，在宽环境温度内，具备优异的抵御激光切割、撕破和扭曲性能。这保证了即使是坚守在高应力下，该原材料的绝缘套管和管路不会出现无效难题。

用TPU制造出来的射频连接器具有很好的抗冲击性能，高弯曲刚度、较好的延伸率、低线膨胀系数和高收拢特性。

## 射频连接器和电缆线

PPSU塑胶空气中具备良好的耐高温衰老性或耐热性，依据UL746B检测的相对温度指数值为155~190，将这个环境温度界定为贮存环境温度，在这个条件下抗拉强度在20000钟头以后降低到初值的50%。

在大多数情况下可将这一环境温度称之为比较大的长期用环境温度，假如暴露在冲击负荷下，相对温度指数值降低约10，由PPSU塑胶制作而成的部件可以用饱和蒸汽不断杀菌，而且在很大程度上维持它们清晰度与它们高水准物理性能。

由于它的韧性断裂伸长度通过好几个杀菌解决更改特别小，为了能相抵破裂地应力，在建立中剩下应力水平应在生产期内维持在尽可能低水准。ppau是什么塑胶？不定形的温性塑胶

PPSU是一种不定形的温性塑胶，具备相对高度透光性、高水解反应可靠性。产品能够承受重复蒸汽消毒。

PPSU，别名：聚亚苯基砜环氧树脂(Polyphenylene sulfone

resins)PPSU聚亚苯基砜环氧树脂是聚砜(Polysulfone)通称PSF系列商品。是有创意的热固性塑料工程塑料，所指分子结构碳链里面含有砜基及芳核的无机化合物，非晶形玻璃奶瓶ppsu的材料是什么做的？PPSU是一种不定形的温性塑胶，具备相对高度透光性、高水解反应可靠性。产品能够承受重复蒸汽消毒。

因为PPSU为放心材料，没有搅乱内分泌失调的致癌性化合物(环境荷尔蒙：双酚)，并作为一种耐温性材质，耐热温度达到207度。因可反复高温烧开，蒸汽消毒。具备极优质之耐药性及抗酸碱度，能够承受一般药液及洗涤精清理，不会造成化学反应。轻巧，抗摔，无论是从安全系数，耐高温，耐溶剂和抗冲击等多个方面都是很好的。但价格相对比较贵。