## PSU/PPSU苏威P-1700 D-3000 R5000 5800 5100 5500塑料颗粒子原料

| 产品名称 | PSU/PPSU苏威P-1700 D-3000 R5000 5800 5100<br>5500塑料颗粒子原料 |
|------|--|
| 公司名称 | 上海欧硕塑料有限公司   |
| 价格   | 42.30/吨  |
| 规格参数 | 品牌:苏威<br>型号:5001<br>产地:美国                              |
| 公司地址 | 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层                                   |
| 联系电话 | 159-02131506 15902131506                               |

# 产品详情

大家供给的塑料原料有EVOH、POM、PPO、PC、PBT、PEI、PC/ABS、PC/PET、PC/PBT、PA6、PA66、PA12、PMMA、ASA、PPS、PES、PPSU、PA46、PA9T、LCP、PVDF、PTFE、PEEK、ABS、SPS等工程塑料。并为广大群众提供一些塑料原材料以及物性表datasheet、化学物质安全生产资料资格证书MSDS、ROHS检测报告、SGS汇报、REACH环保证明、FDA证实、UL证书及出厂证明COC/COA汇报等。愿同多方客人合作双赢,共创美好未来。

合作品牌有日本斗山、宝理、帝人、旭化成、东丽、发光、日本可乐丽、合成化学、法国的阿科玛、国外苏威、美国杜邦、拜耳公司(朗盛)、美国SABIC(GE)、LNP、RTP、DOW、TICONA、德国巴斯夫、赫斯特、西班牙DSM、德国瑞士EMS、山都平TPV等;

长期性高价回收二手工厂库存量边角余料,不分型号规格原产地,塑料原料、工程塑料。

比如:EVOH:F101A、F101B、L171等可乐丽原材料扑克,长春市EVOH、合成化学EVOH系列产品原材料扑克等

PC: 110、1100、2805、2405、6555等

工程塑料系列产品--PESU,PSU,PPSU,TPU运用和使用价值

ABS:757、747、727、765A、奇美系列产品,台化15E1、15A1、121H等

PC/ABS: AC2300、AC3100、C6200、C6600、C2950等

PMMA: VH001、MF001、8N等。

PA: 101L、101F、FR50、ST801美国杜邦系列产品、1300S、FR370、1300G旭化成系列产品、B30S、B3EG 3、B3EG6、A3X2G5德国巴斯夫等以及其它型号规格。

POM: F20-03、M90、M90-44、K300、500P、100P、527UV等型号规格

PBT:B4300G3、B4300G6、B4406G6、1100等型号规格

TPU、PP、PBT、PS、PPA、PPS、PA46、PA9T、PA12、PPO、PVDF、PEI、PSU、PEEK、PFA、PVDF、FEP、PTFE聚苯硫醚等PPsu工程塑料的应用特点?

## 白浪

PPSU工程塑料具备如下所示应用特点:PESU(聚醚砜),PSU(聚砜),PPSU(聚苯乙烯砜)是一种耐热的不定形热固性塑料,熔融温度达到200 之上。其特点是高尺寸稳定性和优良物理性能,且这种特性不会因为温度上升而损害,如图所示。

PESU, PSU, PPSU本身有阻燃等级,在所组成的很多塑胶中无需提升额外无卤阻燃剂,仅1.5mm薄厚便可做到UL 94 V-0的阻燃等级。这种塑胶因具备好一点的绝缘性、高耐高温衰老性良好的抗溶解特性,特别适合生产制造长期性处于宽环境温度的高应力元器件,环境温度从-50 到 180 。

PESU, PSU, PPSU在电气设备电子行业内的典型性运用如下所示:

电磁线圈产生器、插头连接器、隔离开关和电磁阀元器件

显示灯对话框和转换开关、插座、灯盖和波导管

热屏蔽掉,感应器,处理芯片媒介,处理芯片拖盘

#### 熔断丝机壳

#### 隔离开关

#### **TPU**

聚氨酯弹性体TPU 具备多功能的特点,使之变成用于数据传输和能量传输的\*\*原材料。TPU具备阻燃等级、比较高耐磨性能、耐溶剂性、出色的超低温软性、抗微生物菌种特征和耐酸碱/植物油脂特性。在特定工业领域中,具备非常高的优点。

TPU广泛应用于不同类型的工业应用。

如工业自动化里的绝缘电线机壳和射频连接器,及其车辆、航天和建筑行业里的电缆线。

BASF TPU Elastollan系列,在宽环境温度内,具备优异的抵御激光切割、撕破和扭曲性能。这保证了即使是坚守在高应力下,该原材料的绝缘套管和管路不会出现无效难题。

用TPU制造出来的射频连接器具有很好的抗冲击性能,高弯曲刚度、较好的延伸率、低线膨胀系数和高收拢特性。

### 射频连接器和电缆线

PPSU塑胶空气中具备良好的耐高温衰老性或耐热性,依据UL746B检测的相对温度指数值为155~190 , 将这个环境温度界定为贮存环境温度,在这个条件下抗拉强度在20000钟头以后降低到初值的50%。

在大多数情况下可将这一环境温度称之为比较大的长期用环境温度,假如暴露在冲击负荷下,相对温度 指数值降低约10 ,由PPSU塑胶制作而成的部件可以用饱和蒸汽不断杀菌,而且在很大程度上维持它们清 晰度与它们高水准物理性能。

由于它的韧性断裂伸长度通过好几个杀菌解决更改特别小,为了能相抵破裂地应力,在建立中剩下应力水平应在生产期内维持在尽可能低水准。ppau是什么塑胶?不定形的温性塑胶

PPSU是一种不定形的温性塑胶,具备相对高度透光性、高水解反应可靠性。产品能够承受重复蒸汽消毒。

PPSU,别名:聚亚苯基砜环氧树脂(Polyphenylene sulfone

resins)PPSU聚亚苯基砜环氧树脂是聚砜(Polysulfone)通称PSF系列商品。是有创意的热固性塑料工程塑料,所指分子结构碳链里面含有砜基及芳核的无机化合物,非晶形玻璃奶瓶ppsu的材料是什么做的?PPSU是一种不定形的温性塑胶,具备相对高度透光性、高水解反应可靠性。产品能够承受重复蒸汽消毒。

因为PPSU为放心材料,没有搅乱内分泌失调的致癌性化合物(环境荷尔蒙:双酚),并作为一种耐温性材质,耐热温度达到207度。因可反复高温烧开,蒸汽消毒。具备极优质之耐药性及抗酸碱度,能够承受一般药液及洗涤精清理,不会造成化学反应。轻巧,抗摔,无论是从安全系数,耐高温,耐溶剂和抗冲击等多个方面都是很好的。但价格相对比较贵。