

PXK防爆正压柜不锈钢非标定制通风型大功率散热防爆配电柜变频柜

产品名称	PXK防爆正压柜不锈钢非标定制通风型大功率散热防爆配电柜变频柜
公司名称	河北瑞驰电气科技有限公司
价格	8860.00/件
规格参数	品牌:安瑞驰 型号:PXK 产地:河北正定
公司地址	正定县南牛乡牛家庄村南外环北路与昌华西路交叉口北行200米
联系电话	0311-85652260 15226577157

产品详情

[PXK防爆正压柜](#)不锈钢非标定制通风型大功率散热防爆配电柜变频柜

防爆正压柜的现场安装及使用要求

正压柜的安装位置：室内或室外有屋顶，无明显震动和平坦的地方，接线方式为电缆必须使用地沟线或钢管线。将地线连接到专用的接地螺丝上。

在运输和安装过程中，严禁大幅度倾斜，严禁撬动移动。

现场必须有安全清洁的空气源（压缩空气）

进气量 7m³/h

正常工作压力值200~300Pa

低压报警值100Pa

气源压力0.4~0.8MPa

通风时间为30分钟

低正压保护值为50Pa

正压保护值为400Pa

PXK防爆正压柜产品特点：

1. 正压型防爆配电柜主要由柜体、自控系统、布气系统、报警系统、配电系统组成；柜体由正压腔和副腔组成，正压腔内装用户的配电系统元件，副腔内装自控系统。
2. 柜式产品采用GGD柜架，主副盘为左右结构，电缆沟座式安装，下进线、前门操作，后门检修。
3. 箱式产品采用优质钢板焊接结构，主、副盘为上下结构，挂式安装，下进线、前门操作和检修。
4. 琴台式产品采用优质钢板折叠焊接成型，主、副盘为前后结构，座式安装，下进线、琴台操作，后门检修。
5. 按进气方式分为通风型和补偿型。通风型为不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热功能，适用于解决大功率防爆变频器的散热问题；补偿型为间断性供气，正压腔要有良好的密封性，确保耗气量小。
6. 用户须提供气源，要求为：净化空气或氮气，气源压为为：0.2~0.8Mpa；通常用户现场的仪表风均可满足要求。
7. 钢板材料一般用GB710-88冷轧钢板，也可根据用户要求选用GB3280-84不锈钢材质